

AquaSkin System

GLAMORA

FICHA TÉCNICA

INDEX

AquaSkin System	3
Adhesive W	5
Finish W	7
Sealant W	9


AquaSkin System

1. Descripción

AquaSkin System es una solución protectora impermeabilizante bicomponente de altas prestaciones, específicamente diseñada para la protección final de los revestimientos murales GlamDecor y GlamTrace de Glamora en ambientes húmedos, en contacto temporal con el agua o sometidos a esfuerzos mecánicos o químicos. Garantiza la durabilidad, la resistencia a la humedad y una excelente lavabilidad de los revestimientos.

2. Usos

AquaSkin System es la solución ideal para el revestimiento de superficies verticales interiores en entornos residenciales, comerciales, hosteleros y sanitarios, sujetos a humedad o contacto temporal con el agua, que requieran altos niveles de higiene y propiedades hidrófugas, como mamparas de ducha, baños, cocinas profesionales, gimnasios y zonas de bienestar y spa, excluyendo saunas y baños de vapor.



AquaSkin System
components:



1 - Adesive W



2- GlamDecor or GlamTrace
wallcovering



3 - Finish W

3. Componentes del kit

- Adhesive W (adhesivo específico)
- Finish W (acabado protector impermeabilizante bicomponente)
Composición de Finish W: componente A + componente B
- Sealant W (sellador específico)

4. Consumo

El kit AquaSkin System puede cubrir una superficie de aproximadamente 10 m².

5. Preparación de la superficie a revestir

Para la correcta aplicación de cada revestimiento mural, es imprescindible consultar el correspondiente *Manual de Instalación*, incluido en el interior de cada embalaje y descargable desde glamora.it en la página *Materials*. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Antes de empezar, asegurarse de que la superficie donde se va a aplicar el revestimiento mural está perfectamente lisa, plana y de color blanco. Asegurarse de que la superficie de colocación está completamente seca, tiene una humedad residual HR < 2,0%, y está libre de suciedad, marcas de lápiz, polvo, gránulos y manchas de humedad. Asegurarse de que no haya fluctuaciones de temperatura ni corrientes de aire en el entorno de instalación y que la temperatura esté entre 15 °C y 35 °C.

En presencia de un enlucido nuevo.

Asegurarse de que el sustrato esté bien consolidado, seco, libre de moho y de humedad ascendente. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar el revestimiento mural.

En presencia de un enlucido preexistente o de una superficie ligeramente irregular.

Lijar y eliminar el material que se desprende, las eflorescencias y las partes desconchadas de la pintura antigua. Limpiar a fondo el sustrato con los medios adecuados y asegurarse de que esté perfectamente seco, uniforme y plano. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar el revestimiento mural.

En presencia de revestimientos cerámicos o azulejos.

Limpiar a fondo la superficie con los medios adecuados para cerámica o azulejos, eliminando cualquier rastro de cal. Asegurarse de que la pared esté perfectamente seca. Realizar un raspado fino, liso y de color claro utilizando productos adecuados, preferiblemente a base de cemento. Cuando se haya secado, realizar un segundo raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar el revestimiento mural.

ADVERTENCIAS - PAREDES EN AMBIENTE HÚMEDO O EN CONTACTO TEMPORAL CON AGUA:

Tras la preparación de las bases, en el caso de que sea necesario revestir el interior de una cabina de ducha o similar, es necesario impermeabilizar la pared (si no se ha hecho previamente). La impermeabilización del fondo debe realizarse mediante la aplicación de productos especiales de impermeabilización como: revestimiento impermeabilizante acrílico para la protección contra el agua de baños, duchas y paredes húmedas.

6. Código aduanero

Código HS para el kit AquaSkin System: 3909 5090

Adhesive W

1. Descripción

Adhesive W es el adhesivo en pasta listo para usar específico para la aplicación de revestimientos murales GlamDecor y GlamTrace de Glamora tratados con AquaSkin System, sobre superficies poco o nada absorbentes, en zonas sometidas a humedad o contacto temporal con el agua, como interiores de duchas, baños, cocinas profesionales, gimnasios y zonas de bienestar y spa, excluyendo saunas y baños turcos.

- A base de polímeros de poliuretano H2O
- Listo para usar y fácil de aplicar
- Excepcional fuerza adhesiva
- Sin disolventes
- Bajo contenido en COV (compuestos orgánicos volátiles)

2. Contenido del embalaje

Cubo de 2,5 kg

3. Consumo

El consumo varía en función del tipo de aplicación. Aprox. 250 gr/m².

4. Procedimiento de preparación

Adhesive W es un adhesivo monocomponente listo para usar.

5. Aplicación

El producto se aplica en una sola capa con un rodillo de lana de pelo corto y una brocha para esquinas. Aplicar el adhesivo directamente sobre la superficie en la hoja que se va a colocar con una abundancia de aprox. 10 cm hacia la hoja siguiente. Proceder correspondientemente a la aplicación del revestimiento mural.

6. Limpieza

Elimine inmediatamente cualquier exceso de adhesivo del papel pintado, las juntas y la superficie circundante con una esponja humedecida, utilizando el lado no abrasivo, o con un paño de microfibra húmedo (aclarado frecuentemente con agua limpia y tibia). Se recomienda limpiar el equipo con agua inmediatamente después de la colocación.

7. Contraindicaciones

- No utilizar sobre paredes húmedas o enmohecidas ni sobre soportes que no estén perfectamente preparados. Cualquier derrame de adhesivo debe eliminarse inmediatamente.
- No utilizar a temperaturas inferiores a +15°C
- Recomendamos la aplicación entre +15°C y +35°C

8. Características técnicas

BASE	polímeros de poliuretano
COLOR	blanco
ASPECTO FÍSICO	pasta cremosa
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	aprox. 50%
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+15°C +35°C
TIEMPO DE ESPERA	ninguno
TIEMPO ABIERTO	aprox. 20-30 minutos
SECADO COMPLETO	48/72 horas

9. Almacenamiento

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+ 5 °C + 35 °C), durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación. Es importante almacenar el producto en un lugar seco y alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.

10. Advertencias

- Producto para uso profesional
- Cumplir con las leyes y regulaciones nacionales
- Compruebe que la superficie esté perfectamente limpia, seca y plana
- Si es necesario, solicite la hoja de datos de seguridad
- Para cualquier información no prevista, comuníquese con Servicio al Cliente Glamora T + 39 0536.076.403 - contact@glamora.it

Para más información sobre cómo utilizar los productos de Glamora Srl, visite www.glamora.it/it/materials-and-installation

Finish W

1. Descripción

Finish W es un compuesto impermeabilizante protector bicomponente de altas prestaciones, específicamente diseñado para la protección final de los revestimientos murales GlamDecor y GlamTrace de Glamora en ambientes húmedos, en contacto temporal con el agua o sometidos a esfuerzos mecánicos o químicos. Garantiza la durabilidad, la resistencia a la humedad y una excelente lavabilidad de los revestimientos murales.

- Acabado transparente supermate
- No mancha
- No amarillea
- Sin disolventes

2. Contenido del embalaje

- Componente A: botella de 1 kg
- Componente B: lata de 200 gr

3. Consumo

Finish W debe aplicarse en dos capas. El kit AquaSkin System permite recubrir una superficie de aprox. 10 m².

El consumo varía en función del tipo de revestimiento mural:

- para la instalación de GlamDecor se prevé un consumo de 120 gr/m² como sigue:
 - primera mano = 80 gr/m²
 - segunda mano = 40 gr/m²
- para la instalación de GlamTrace se prevé un consumo de 250 gr/m² como sigue:
 - prima mano = 200 gr/m²
 - segunda mano = 50 gr/m²

4. Procedimiento de preparación

Finish W es un revestimiento protector de dos componentes que debe prepararse mezclando bien los dos componentes hasta su completa homogeneización, según la siguiente proporción:

- 1 kg. Componente A – 200 gr. Componente B
- 5 kg. Componente A – 1 kg. Componente B

5. Aplicación

Aplicar dos capas como se describe a continuación. Una vez mezclados los componentes A y B de Finish W (como se indica en el apartado n. 4 «Procedimiento de preparación»), aplicar el producto directamente sobre el revestimiento mural con un rodillo de pelo corto en una o dos pasadas. Entre la primera y la segunda mano, esperar al menos 4 horas a una temperatura ambiente de 20–23 °C y/o secado completo. Utilizar el producto en los 90 minutos siguientes a la mezcla de los dos componentes.

Si no se mezclan y se cierran herméticamente en el envase original, los componentes A y B de Finish W son reutilizables en 48–72 horas.

6. Condiciones ambientales de instalación

Temperatura ambiente y del sustrato: mín. +15°C – máx. +35°C. Humedad relativa del aire: máx. 75%. Asegúrese de que haya un intercambio efectivo de aire en la obra para evitar la acumulación de humedad en el ambiente, que podría provocar problemas de endurecimiento en espacios especialmente reducidos.

7. Limpieza

Se recomienda limpiar los equipos con agua cuando el producto esté todavía fresco, o eliminarlos mecánicamente cuando el producto esté seco.

8. Características técnicas

BASE	poliuretano alifático de dos componentes
COLOR	Componente A: transparente al secarse Componente B: transparente
ACABADO	opaco (imperceptible al tacto)
ASPECTO FÍSICO	líquido (tanto A como B)
VISCOSIDAD	500–700cps (tanto A como B)
PH	7.5–8 (tanto A como B)
CONTENIDO EN SÓLIDOS	aprox. 36% (suma de A+B)
LÍMITE DE TEMPERATURA DE APLICACIÓN	–10°C a +50 °C
TEMPERATURA MÍNIMA DE APLICACIÓN	+15°C
SALIDA	30 minutos a 20°C
CURADO COMPLETO	24 horas

9. Almacenamiento

El producto está garantizado en su envase original, en condiciones estándar (+5°C +35°C), durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación. Es importante almacenar el producto en un lugar seco y alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.

10. Advertencias

- Producto para uso profesional
- Cumplir con las leyes y regulaciones nacionales
- Compruebe que la superficie esté perfectamente limpia, seca y plana
- Si es necesario, solicite la hoja de datos de seguridad
- Para cualquier información no prevista, comuníquese con Servicio al Cliente Glamora T + 39 0536.076.403 – contact@glamora.it

Para más información sobre cómo utilizar los productos de Glamora Srl, visite www.glamora.it/it/materials-and-installation

Sealant W

1. Descripción

Sealant W es un sellador a base de polímeros de silano modificado específico para la aplicación de revestimientos murales GlamDecor y GlamTrace de Glamora tratados con AquaSkin System en ambientes sujetos a humedad o en contacto temporal con el agua, como interiores de duchas, baños, cocinas profesionales, gimnasios y zonas de bienestar y spa, excluyendo saunas y baños turcos. Tiene propiedades higr endurecedoras y puede pintarse con colores especiales en solución acuosa.

- Tiene propiedades higr endurecedoras
- Sin disolventes
- Bajo módulo de elasticidad
- Listo para usar y fácil de aplicar
- Fuerte fraguado inicial
- Baja contracción
- Bajo contenido en COV (compuestos orgánicos volátiles)
- Se puede pintar

2. Contenido del embalaje

Cartucho de 300 ml.

3. Consumo

Aprox. 15 metros lineales por cartucho.

4. Procedimiento de preparación

Sealant W es un sellador monocomponente listo para usar. Corte el cartucho de sellador y utilice una pistola de cartuchos.

5. Aplicación

Una vez aplicadas todas las láminas a la pared, es imprescindible sellar el borde inferior. Para ello, corte el revestimiento mural dejando una distancia de 3 mm del plato de ducha. A continuación, aplique una tira de cinta adhesiva horizontalmente en la pared a 5 mm del suelo (o del plato de ducha), y otra tira en el suelo a 3 mm de la pared. Aplique una línea de sellador Sealant W en el espacio sin cubrir, rocíelo con agua y, a continuación, extiéndalo bien con una rasqueta de silicona. Finalmente, retire la cinta. Selle del mismo modo todos los lugares donde se corte el revestimiento mural, como esquinas verticales, orificios de mezcladores, grifos, cabezales de ducha, etc.

6. Aspecto y personalización

Sealant W es un sellador de color blanco. Para que el color se adapte perfectamente al entorno, después de que el sellante se haya secado completamente, se puede pintar utilizando colores especiales en una solución acuosa. Es preferible aplicar el color cuando el sellante esté completamente seco. Esto garantiza una mejor adherencia y uniformidad del color y evita posibles interferencias con el secado del sellante.

Glamora no suministra los colores.

7. Limpieza

Recomendamos limpiar el equipo con diluyente nitro.

8. Contraindicaciones

- No utilizar a temperaturas inferiores a +15°C
- Recomendamos la aplicación entre +15°C y +35°C

9. Características técnicas

BASE	polímeros de silano modificados
COLOR	extra blanco
PERSONALIZACIÓN DEL COLOR	colores en solución acuosa
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	aprox. 80%
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+15°C +35°C
TIEMPO DE ESPERA	ninguno
TIEMPO ABIERTO	aprox. 30-40 minutos
SECADO COMPLETO	48/72 horas

10. Almacenamiento

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5°C +35°C), durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación. Es importante almacenar el producto en un lugar seco y alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.

11. Advertencias

- Producto para uso profesional
- Cumplir con las leyes y regulaciones nacionales
- Compruebe que la superficie esté perfectamente limpia, seca y plana
- Si es necesario, solicite la hoja de datos de seguridad
- Para cualquier información no prevista, comuníquese con Servicio al Cliente Glamora T + 39 0536.076.403 - contact@glamora.it

Para más información sobre cómo utilizar los productos de Glamora Srl, visite www.glamora.it/it/materials-and-installation

La aplicación de los revestimientos murales Glamora sobre soportes distintos a los indicados específicamente en los manuales o en los vídeos de instalación oficiales de la empresa (como por ejemplo: madera, laminado, metal; resina o similares) o para un uso distinto para el que se hubiera diseñado el revestimiento mural (como por ejemplo: instalación sobre pavimento, puertas o paneles; en exteriores o similares), por no cumplir con las instrucciones del fabricante, supondrá la pérdida de cualquier garantía para el comprador excluyendo de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual a Glamora Srl, que no será responsable de los posibles defectos del producto y/o discrepancias en su apariencia. En este caso, la venta del producto se entiende por cuenta y riesgo del comprador y no puede surgir ninguna obligación o garantía por parte de Glamora. Glamora Srl, a pesar de lo anterior y después de haber recibido información sobre las características técnicas de las superficies de instalación, como mera cortesía y sin ninguna responsabilidad, puede proporcionar, si así lo solicita, sugerencias para el tratamiento de los soportes indicados por usted. En el caso de que solicite sugerencias y/o de cualquier orden de compra posterior, lo anterior se entenderá conocido por las partes y específicamente reconocido y aceptado por usted.

GLAMORA

Glamora Srl
Via Berna, 12/14
41049 Sassuolo (MO) – Italy
T. +39 0536 076403
contact@glamora.it
glamora.it

Glamora Showroom
Via Solferino, 27
20121 Milano – Italy

Edición: diciembre de 2024