

GlamPure

The Organic Wallcovering

1. Description

GlamPure est notre tissu non tissé biologique fabriqué à partir de matières premières végétales, respectueux de l'environnement et compostable. Un matériau fibreux à faible indice de conductivité thermique qui atteste de ses qualités d'isolation et de régulation de la température.

2. Emplois

Grâce à ses caractéristiques, GlamPure est la solution idéale pour une application dans des contextes de bio-architecture résidentielle et hôtelière : en effet, il possède des propriétés d'absorption de l'humidité et des caractéristiques d'isolation, de thermorégulation, de résistance et de non-allergénicité.

3. Préparation de la surface à couvrir

Pour une application correcte de tous les revêtements muraux, il est essentiel de consulter le *Manuel de pose*, contenu à l'intérieur de chaque emballage et téléchargeable sur glamora.it à la page *Materials*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

Avant de commencer, s'assurer que la surface d'application de GlamPure est parfaitement lisse, plane et de couleur blanche. S'assurer que la surface de pose est complètement sèche, qu'elle présente une humidité résiduelle HR < 2,0 % et qu'elle est exempte de saleté, de marques de crayon, de poussière, de granulés et de taches d'humidité. S'assurer qu'il n'y a pas de fluctuations de température ni de courants d'air dans l'environnement de pose et que la température est comprise entre 15°C et 35°C.

En présence d'un nouvel enduit de parement.

S'assurer que le substrat est bien consolidé, sec, exempt de moisissures et d'humidité remontante. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment de temps avant d'installer GlamPure.

En présence d'enduit de parement existant ou d'un support légèrement irrégulier.

Poncer et enlever les éléments détachés, les efflorescences et les parties écaillées des anciennes peintures. Nettoyer soigneusement le support avec les moyens appropriés et s'assurer qu'il est parfaitement sec, régulier et nivelé. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de procéder à la pose de GlamPure.

En présence de revêtement céramique mural ou de carrelage.

Nettoyer soigneusement la surface avec des moyens appropriés pour nettoyer la céramique ou le carrelage, en éliminant toute trace de calcaire. S'assurer que le mur est parfaitement sec. Appliquer une couche à finition lisse et de couleur claire en utilisant des enduits de lissage appropriés, de préférence à base de ciment. Après avoir fait sécher, appliquer une seconde couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de procéder à la pose de GlamPure.

4. Caractéristiques techniques

Épaisseur	0,62 mm 0.024 in
Laize du rouleau	51 cm 20.07 in
Longueur du rouleau	personnalisée
Poids	130 (+/- 20) g/m ² 0.43 (+/- 0.6) oz/sq ft
Aspect	Fibreux
Composition	Lin 65%, Viscose 35%
CE – EN 15102:2007+A1:2011	Revêtements muraux décoratifs – rouleaux et panneaux
Réaction au feu (UNI EN 13501-1)	Euroclasse: B-s1, d0
Coefficient de conductivité thermique	0,24 λ (W / (mK))
Résistance à la traction (MD)	> 150 N/5cm
Résistance à la traction (CD)	> 120 N/5cm
COV	Absents (EN 15102). Le matériau ne libère pas de substances volatiles susceptibles de produire une pollution de l'air intérieur
Certification en matière de sécurité chimique Équivalent à: – Annex XVII de REACH – CPSIA – Chinese standard GB 18401:2010	OEKO-TEX® – Standard 100

5. Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer le revêtement mural, nous vous recommandons de lire le manuel *Conseils de soin et d'entretien*, qui peut être téléchargé à partir du site glamora.it, à la page *Materials*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

GlamPure est un revêtement mural non lavable, toutes les taches devraient être évitées. Comme le revêtement est composé de fibres naturelles, il doit être manipulé avec le plus grand soin. Si le revêtement mural venait à être taché, épongez-le avec un chiffon blanc absorbant pour enlever la tache immédiatement avant qu'elle ne soit absorbée et ne sèche.

Glamora ne sera pas tenue responsable de tout dommage causé au cours du nettoyage.

6. Avertissement

- Produit pour usage professionnel
 - Observer les normes et réglementations nationales
 - Contrôler que le support est parfaitement propre, sec et plan
 - En cas de besoin, demander la fiche de sécurité
- Pour tout ce qui n'est pas prévu, veuillez consulter le Service Assistance Glamora T +39 0536.076.403 – contact@glamora.it

L'application des revêtements muraux Glamora sur des supports autres que ceux qui sont spécifiquement indiqués dans les manuels ou les vidéos de pose officiels de la société (comme par exemple : bois ; stratifié ; métal ; résine ou produits similaires) ou pour un emploi autre que celui pour lequel le revêtement mural a été conçu (comme par exemple : pose au sol ; portes ; panneaux ; dans un environnement extérieur ou équivalent), du fait du non-respect des instructions du fabricant, entraîne la perte de toute garantie pour l'acheteur excluant toute responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de Glamora Srl, qui ne sera pas responsable en cas de défauts du produit et/ou de performances divergentes. Dans ce cas, la vente du produit sera faite au risque et péril de l'acheteur, et aucune obligation ou garantie ne pourra incomber à Glamora Srl.

L'entreprise, sans préjudice de ce qui précède et après avoir partagé les caractéristiques techniques des surfaces de pose, à titre de simple courtoisie et sans aucune responsabilité, sur votre demande, peut fournir des suggestions pour le traitement des supports que vous nous avez indiqués. En cas de demande de suggestions de votre part et/ou de tout ordre d'achat ultérieur, les points ci-dessus seront considérés comme connus des parties et précisément reconnus et acceptés par vous.