

GlamFusion® Plus

**GLAMORA**

SCHEDA TECNICA

## 1. Descrizione

GlamFusion® Plus è la carta da parati prefinita e waterproof che non necessita di alcuna applicazione impermeabilizzante da parte del posatore.

## 2. Impieghi

GlamFusion® Plus rappresenta la soluzione ideale per rivestire le superfici interne verticali (ad esclusione delle porte) di ambienti residenziali e commerciali soggette a sollecitazione frequente (cucine, palestre, aree wellness, strutture ricettive) o con occasionale esposizione diretta all'acqua (bagni / box doccia, Spa).

## 3. Preparazione del supporto

Per la corretta applicazione di ogni wallcovering è indispensabile consultare l'apposito *Manuale di Installazione*, contenuto all'interno di ogni confezione e scaricabile su [glamora.it](http://glamora.it) all'interno della pagina *Materials*. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

Prima di iniziare, assicurarsi che la superficie di applicazione di GlamFusion® Plus sia perfettamente liscia, planare e di colorazione bianca. Accertarsi che la superficie di posa sia completamente asciutta, abbia un'umidità residua UR < al 2,0%, sia priva di tracce di sporco, segni di matita, polvere, granuli e macchie di umidità. Assicurarsi che nell'ambiente di posa non vi siano escursioni termiche o correnti d'aria e che la temperatura sia compresa tra i 15°C e i 35°C.

### In presenza di intonaco civile di nuova realizzazione.

Assicurarsi che il fondo sia ben consolidato, asciutto, privo di muffe e umidità in risalita. Realizzare su tutta la superficie una rasatura extra fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere all'installazione di GlamFusion® Plus.

### In presenza di intonaco civile esistente o di un sottofondo lievemente irregolare.

Carteggiare e asportare il materiale in fase di distacco, eventuali efflorescenze, le parti sfoglianti di vecchie pitture. Pulire accuratamente il sottofondo con mezzi appropriati e assicurarsi che sia perfettamente asciutto, uniforme e planare. Realizzare su tutta la superficie una rasatura extra fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla installazione di GlamFusion® Plus.

### In presenza di rivestimento ceramico a parete o piastrelle.

Pulire accuratamente la superficie con mezzi appropriati per ceramica o piastrelle, rimuovendo eventuali tracce di calcare. Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta. Realizzare una rasatura fine a finitura liscia e colorazione chiara mediante l'utilizzo di rasanti idonei, preferibilmente di natura cementizia. Dopo l'asciugatura realizzare una seconda rasatura extra-fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla installazione di GlamFusion® Plus.

## **AVVERTENZE – PARETI IN AMBIENTE UMIDO O A CONTATTO TEMPORANEO CON ACQUA:**

Terminata la preparazione dei fondi, nell'eventualità in cui si debba rivestire l'interno di un box doccia o simile, è necessario **eseguire l'impermeabilizzazione della parete.**

L'impermeabilizzazione del fondo deve essere eseguita attraverso l'applicazione di idonei prodotti impermeabilizzanti in colorazione bianca, tipo guaina acrilica impermeabilizzante per la protezione dall'acqua in bagni, docce o simili.

Assicurarsi di stendere l'impermeabilizzante correttamente come indicato dal produttore al fine di ottenere una superficie liscia, planare, omogenea e di colorazione bianca.

## 4. Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI:	
Spessore	0,4 mm
Larghezza rotolo	95 cm
Lunghezza rotolo	custom
Coefficiente di permeabilità all'acqua liquida* (UNI EN 1062-3)	w 0,01 Kg/(m <sup>2</sup> x h0,5) - impermeabile
Idrorepellenza: Spray Test AATCC 22 (ISO 6330)	Rating 100
Reazione al fuoco* (UNI EN 13501-1:2009)	C - s1, d0
Resistenza alle macchie (ISO 10545-14):	
- Verde cromo in olio leggero	Classe 5
- Olio d'oliva (def. Olive Oil Agreement-1979)	Classe 5
- Iodio (soluzione alcolica 13 g/l)	Classe 1
Resistenza chimica (ISO 10545-13):	
- Prodotti chimici di uso domestico: cloruro d'ammonio 100 g/l	A(V)
- Additivi per piscina: ipoclorito di sodio 20 mg/l	A(V)
- Anticalcare Universale	A(V)
- Acido citrico 100 g/l	LA(V)
- Acido cloridrico 3% V/V	LB(V)
- Idrossido di potassio 30 g/l	LB(V)
- Acido cloridrico 18% V/V	HB(V)
- Acido lattico 5% V/V	HB(V)
- Idrossido di potassio 100 g/l	HB(V)
Coefficiente di dilatazione termica lineare* (UNI 6061)	0,0000034
Adesione al supporto per trazione diretta (UNI EN 1542 ) (pannello in cartongesso, spessore 15 mm)*	Nessuna alterazione superficiale
Valore di adesione al supporto dopo 10 cicli temporaleschi (UNI EN 13687-2)	0,19 Mpa
Durezza superficiale secondo la scala di Mohs (UNI EN 101)	MOHS 8
Resistenza all'abrasione profonda (UNI EN iso 10545-6)	Volume rimosso 25 mm <sup>3</sup>
Codice doganale	7019.69.90

\*Test effettuato su campione con giunzioni.

## 5. Pulizia e manutenzione

GlamFusion® è un wallcovering extra lavabile. Il tessuto non poroso è realizzato con una finitura waterproof resistente allo sporco e ai liquidi; tuttavia, si consiglia di intervenire tempestivamente per rimuovere al più presto qualsiasi impurità o macchia dalla superficie utilizzando una spugnetta inumidita (dal lato non abrasivo) o un panno umido in microfibra, risciacquati in acqua tiepida e pulita.

## 6. Precauzioni

- Prima di iniziare le operazioni di pulizia si raccomanda di eseguire una prova per testare l'effetto del detergente in un'area nascosta alla vista e accertarsi che sia compatibile con il rivestimento.
- Prodotti quali: alcool, ammoniaca, anticalcare, sgrassatori e candeggina; devono essere adeguatamente diluiti in acqua a temperatura ambiente. Dopo il lavaggio, risciacquare accuratamente con acqua limpida per evitare che la permanenza di sostanze chimiche sulla superficie danneggi il wallcovering.
- Alcuni prodotti chimici possono macchiare, scolorire o danneggiare la superficie del wallcovering. L'entità del danno dipenderà dalla durata del contatto con il prodotto chimico. Un rapido intervento è di fondamentale importanza per la riuscita delle operazioni di pulizia.
- Non utilizzare prodotti a base di acido muriatico e acido lattico.
- Glamora non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati durante la pulizia.

## 7. Contenuto della confezione

### Per ambiente asciutto:

GlamFusion® Plus: rivestimento impermeabile.

Adhesive W: adesivo specifico.

### Per ambiente umido o a contatto temporaneo con acqua:

GlamFusion® Plus: rivestimento impermeabile.

Adhesive W: adesivo specifico.

Sealant W: sigillante igroindurente.

## 8. Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- Assicurarsi che le superfici da rivestire siano a piombo e in quadro, lisce, planari e di colore bianco omogeneo. Non si dovranno notare fughe, giunzioni, viti o imperfezioni.
- Per quanto non previsto consultare il Servizio Assistenza Glamora +39 0536.076.403 – [contact@glamora.it](mailto:contact@glamora.it)

*L'applicazione dei wallcovering Glamora su supporti differenti da quelli specificatamente indicati nei manuali o nei video di installazione ufficiali dell'azienda (come ad esempio: legno; laminato; metallo; resina o affini) o per impiego diverso da quello per il quale il wallcovering è stato progettato (come ad esempio: posa a pavimento; porte; pannelli; in ambiente esterno o simili), poiché inosservante delle indicazioni del produttore, comporta la decadenza di qualsiasi garanzia in capo all'acquirente con esclusione di qualsivoglia responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Glamora Srl, la quale non risponderà per eventuali vizi del prodotto e/o sue di difformità di resa. In tal caso la vendita del prodotto si intende a rischio e pericolo del compratore e nessun obbligo o garanzia potrà insorgere in capo a Glamora Srl. L'azienda, fermo quanto sopra e previa condivisione delle caratteristiche tecniche delle superfici di posa, in forma di mera cortesia e priva di ogni responsabilità, su Vostra richiesta potrà fornire suggerimenti per il trattamento dei supporti da Voi indicati. In caso di Vostra richiesta di suggerimenti e/o di eventuale successivo ordine di acquisto, quanto sopra si intenderà noto alle parti e da Voi precisamente riconosciuto ed accettato.*

Glamora Srl  
Via Berna, 12/14  
41049 Sassuolo (MO) – Italy  
T. +39 0536 076403  
[contact@glamora.it](mailto:contact@glamora.it)  
[glamora.it](http://glamora.it)