## **GLAMORA**

# Madama Butterfly System

Scheda tecnica

#### 1. Descrizione

Per Madama Butterfly Collection Glamora ha messo a punto una serie di materiali dall'anima naturale pensati per combinarsi armoniosamente tra loro, espressione di uno sguardo che abbraccia contemporaneità e tradizione. Tra questi, **GlamBirch**, un leggero foglio di betulla che esalta l'essenza calda del legno. **GlamRafia**, realizzato con fibre vegetali intrecciate, definito da un ritmo visivo denso e irregolare che gioca con la luce moltiplicandone gli effetti. **GlamCork** affida la sua bellezza materica al sughero sbiancato ed è capace di regalare agli ambienti un'atmosfera ricercata. E, ancora, **GlamVelour**, morbido alla mano e agli occhi come il velluto, pensato per impreziosire lo spazio con delicatezza in una palette di tenui tonalità. Materiali che vivono in abbinamento a **GlamPure**, tessuto-non-tessuto realizzato in puro lino e viscosa, e a **GlamSatin**, viscosa con polvere minerale caratterizzata da una speciale finitura iridescente che evoca i bagliori della seta.

## 2. Impieghi

Madama Butterfly System rappresenta la soluzione ideale per rivestire superfici interne verticali di ambienti classici e contemporanei.

## 3. Preparazione del supporto

Per la corretta applicazione di ogni wallcovering è indispensabile consultare l'apposito Manuale di Installazione, contenuto all'interno di ogni confezione e scaricabile su glamora.it all'interno della pagina Materials & Installation. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

Prima di iniziare, assicurarsi che la superficie di applicazione del wallcovering sia perfettamente liscia, planare e di colorazione bianca. Accertarsi che la superficie di posa sia completamente asciutta, abbia un'umidità residua UR < al 2,0%, sia priva di tracce di sporco, segni di matita, polvere, granuli e macchie di umidità. Assicurarsi che nell'ambiente di posa non vi siano escursioni termiche o correnti d'aria e che la temperatura sia compresa tra i 15°C e i 35°C.

#### In presenza di intonaco civile di nuova realizzazione.

Assicurarsi che il fondo sia ben consolidato, asciutto, privo di muffe e umidità in risalita. Realizzare su tutta la superficie una rasatura extra fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere all'installazione del wallcovering.

#### In presenza di intonaco civile esistente o di un sottofondo lievemente irregolare.

Carteggiare e asportare il materiale in fase di distacco, eventuali efflorescenze, le parti sfoglianti di vecchie pitture. Pulire accuratamente il sottofondo con mezzi appropriati e assicurarsi che sia perfettamente asciutto, uniforme e planare. Realizzare su tutta la superficie una rasatura extra fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla installazione del wallcovering.

## GlamBirch

## 1. Descrizione

Un leggero foglio di betulla che esalta l'essenza calda del legno.

#### 2. Caratteristiche tecniche

Peso	470 (+/- 20) g/m²
Spessore	0,46 mm
Aspetto	Legnoso
Composizione	Fronte: 100% Impiallacciatura in legno di betulla Retro: 100% tessuto-non-tessuto
Reazione al fuoco	ASTM E84 Class A
Lavabilità	Resistente al lavaggio, come da indicazioni riportate al punto 4 "Pulizia e manutenzione"
Codice doganale	5905000

## 3. Certificazioni

FSC® FSC-STD-40-004 version 3.0 Standard for Chain of Custody

## 4. Pulizia e manutenzione

Pima di effettuare operazioni di pulizia sul wallcovering si raccomanda di prendere visione del manuale Consigli di cura e manutenzione, scaricabile su glamora.it all'interno della pagina Materials & installation. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

GlamBirch è un rivestimento resistente al lavaggio. Trattandosi di un rivestimento realizzato in fibre naturali, deve essere maneggiato con la massima cura. Qualora il wallcovering dovesse macchiarsi, tamponare delicatamente per rimuovere immediatamente qualsiasi impurità o macchia dalla superficie. Utilizzare una spugnetta inumidita (dal lato non abrasivo) o un panno umido in microfibra, risciacquati in acqua tiepida e pulita, senza strofinare.

## GlamCork

## 1. Descrizione

Rivestimento in sughero sbiancato dalla bellezza materica, capace di regalare un'atmosfera ricercata.

#### 2. Caratteristiche tecniche

Peso	200 (± 10,0) g/m²
Spessore	0,55 mm
Aspetto	Sughero sbiancato dalla texture irregolare
Composizione	Fronte: 100% sughero Retro: 100% tessuto-non- tessuto
Reazione al fuoco	ASTM E84 Class A
Lavabilità	Spugnabile, come da indicazioni riportate al punto 4 "Pulizia e manutenzione"
Codice doganale	5905000

## 3. Certificazioni

FSC® FSC-STD-40-004 version 3.0 Standard for Chain of Custody

## 4. Pulizia e manutenzione

Pima di effettuare operazioni di pulizia sul wallcovering si raccomanda di prendere visione del manuale Consigli di cura e manutenzione, scaricabile su glamora.it all'interno della pagina Materials & installation. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

GlamCork è un rivestimento spugnabile, non può essere pulito con un panno umido o una spugna, cioè non è lavabile. Di conseguenza, tutte le macchie dovrebbero essere evitate. Trattandosi di un rivestimento realizzato in fibre naturali, deve essere maneggiato con la massima cura. Qualora il wallcovering dovesse macchiarsi, tamponare delicatamente con un panno bianco assorbente per rimuovere immediatamente qualsiasi macchia prima che venga assorbita e si asciughi.

# **GlamPure**

## 1. Descrizione

Tessuto-non-tessuto organico realizzato con materie prime vegetali, ecocompatibile e compostabile. Un materiale fibroso dal ridotto indice di conduttività termica che ne attesta le qualità isolanti e termoregolatrici.

## 2. Caratteristiche tecniche

Peso	130 (+/- 20) g/m <sup>2</sup>
Spessore	0,62 mm
Aspetto	Fibroso
Composizione	Lino 65%, Viscosa 35%
Reazione al fuoco	Euro class: B-s1, d0 (UNI EN 13501-1)
CE - EN 15102:2007+A1:2011	Rivestimenti murali decorativi - rotolo e pannello
Coefficiente conducibilità termica	0,24 λ (W / (mK))
Resistenza alla trazione (MD)	> 150 N/5cm
Resistenza alla trazione (CD)	> 120 N/5cm
VOCs	Assenti (EN 15102). Il materiale non rilascia sostanze volatili che possono produrre inquinamento atmosferico indoor.
Lavabilità	Non lavabile, come da indicazioni riportate al punto 4 "Pulizia e manutenzione"
Codice doganale	56039390

## 3. Certificazioni

VOCs	FSC-STD-40-004 version 3.0 Standard for Chain of Custody
Certificazione per la sicurezza chimica	OEKO-TEX® - Standard 100

Equivalente a:

- Annex XVII di REACH
- CPSIA
- Chinese standard GB 18401:2010

## 4. Pulizia e manutenzione

Pima di effettuare operazioni di pulizia sul wallcovering si raccomanda di prendere visione del manuale Consigli di cura e manutenzione, scaricabile su glamora.it all'interno della pagina Materials & installation. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

GlamPure è un wallcovering non lavabile, tutte le macchie dovrebbero essere evitate. Trattandosi di un rivestimento realizzato in fibre naturali, deve essere maneggiato con la massima cura. Qualora il wallcovering dovesse macchiarsi, tamponare con un panno bianco assorbente per rimuovere immediatamente qualsiasi macchia prima che venga assorbita e si asciughi.

## GlamRafia

## 1. Descrizione

Una trama materica e irregolare composta da fibra vegetale intrecciata, leggera e resistente.

#### 2. Caratteristiche tecniche

Peso	226 (± 11,0) g/m²
Spessore	0,55 mm
Aspetto	Fibroso e irregolare
Composizione	Fronte: 100% fibre di Sisal Retro: 100% tessuto-non- tessuto
Reazione al fuoco	ASTM E84 Class A
Lavabilità	Spugnabile, come da indicazioni riportate al punto 4 "Pulizia e manutenzione"
Codice doganale	5905000

## 3. Certificazioni

FSC® FSC-STD-40-004 version 3.0 Standard for Chain of Custody

## 4. Pulizia e manutenzione

Pima di effettuare operazioni di pulizia sul wallcovering si raccomanda di prendere visione del manuale Consigli di cura e manutenzione, scaricabile su glamora.it all'interno della pagina Materials & installation. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

GlamRafia è un rivestimento spugnabile, non può essere pulito con un panno umido o una spugna, cioè non è lavabile. Di conseguenza, tutte le macchie dovrebbero essere evitate. Trattandosi di un rivestimento realizzato in fibre naturali, deve essere maneggiato con la massima cura. Qualora il wallcovering dovesse macchiarsi, tamponare delicatamente con un panno bianco assorbente per rimuovere immediatamente qualsiasi macchia prima che venga assorbita e si asciughi.

## GlamSatin

#### 1. Descrizione

Un materiale di altissima qualità, costituito da un tessuto di viscosa con finissaggio superficiale con polvere minerale.

#### 2. Caratteristiche tecniche

Peso	470 (± 20) g/m²
Spessore	0,46 mm
Aspetto	Setoso
Composizione	Viscosa 57% Resina e cariche minerali 25% Tessuto-non-tessuto 18%
Reazione al fuoco	Euro class: B-s1, d0 (UNI EN 13501-1)
Lavabilità	Resistente al lavaggio, come da indicazioni riportate al punto 4 "Pulizia e manutenzione"
Codice doganale	48149070

## 3. Certificazioni

FSC®	FSC-C100728
Certificazione per la sicurezza chimica	OEKO-TEX® - Standard 100

Equivalente a:

- Annex XVII di REACH
- CPSIA
- Chinese standard GB 18401:2010

## 4. Pulizia e manutenzione

Pima di effettuare operazioni di pulizia sul wallcovering si raccomanda di prendere visione del manuale Consigli di cura e manutenzione, scaricabile su glamora.it all'interno della pagina Materials & installation. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

GlamSatin è un rivestimento resistente al lavaggio. Trattandosi di un rivestimento realizzato in fibre naturali, deve essere maneggiato con la massima cura. Qualora il wallcovering dovesse macchiarsi, tamponare delicatamente per rimuovere immediatamente qualsiasi impurità o macchia dalla superficie. Utilizzare una spugnetta inumidita (dal lato non abrasivo) o un panno umido in microfibra, risciacquati in acqua tiepida e pulita, senza strofinare.

# GlamVelour

## 1. Descrizione

Un tessuto delicato e morbido alla mano e agli occhi come il velluto.

#### 2. Caratteristiche tecniche

Peso	420 (± 20,5) g/m²
Spessore	0,78 mm
Aspetto	Vellutato
Composizione	Fronte: PES 85%, Cotone 15% Retro: 100% tessuto-non- tessuto
Reazione al fuoco	Euroclass C-s1, d0 (EN13501-1)
Lavabilità	Spugnabile, come da indicazioni riportate al punto 4 "Pulizia e manutenzione"
Codice doganale	48142000

## 3. Certificazioni

FSC®	FSC-C100728
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006

## 4. Pulizia e manutenzione

Pima di effettuare operazioni di pulizia sul wallcovering si raccomanda di prendere visione del manuale *Consigli di cura e manutenzione*, scaricabile su *glamora.it* all'interno della pagina *Materials & installation*. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

GlamVelour è un rivestimento spugnabile, non può essere pulito con un panno umido o una spugna, cioè non è lavabile. Di conseguenza, tutte le macchie dovrebbero essere evitate. Trattandosi di un rivestimento realizzato in fibre naturali, deve essere maneggiato con la massima cura. Qualora il wallcovering dovesse macchiarsi, tamponare delicatamente con un panno bianco assorbente per rimuovere immediatamente qualsiasi macchia prima che venga assorbita e si asciughi.

## **Avvertenze**

- Prodotto per uso professionale
- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- In caso di necessita richiedere la scheda di sicurezza
- Assicurarsi che le superfici da rivestire siano a piombo e in squadro, lisce, planari e di colore bianco omogeneo. Non si dovranno notare fughe, giunzioni, viti o imperfezioni.
- Per quanto non previsto consultare il Servizio Assistenza Glamora +39 0536.076.403 contact@glamora.it

L'applicazione dei wallcovering Glamora su supporti differenti da quelli specificatamente indicati nei manuali o nei video di installazione ufficiali dell'azienda (come ad esempio: legno; laminato; metallo; resina o affini) o per impiego diverso da quello per il quale il wallcovering è stato progettato (come ad esempio: posa a pavimento; porte; pannelli; in ambiente esterno o simili), poiché inosservante delle indicazioni del produttore, comporta la decadenza di qualsiasi garanzia in capo all'acquirente con esclusione di qualsivoglia responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Glamora Srl, la quale non risponderà per eventuali vizi del prodotto e/o sue di difformità di resa. In tal caso la vendita del prodotto si intende a rischio e pericolo del compratore e nessun obbligo o garanzia potrà insorgere in capo a Glamora Srl.

Glamora Srl, fermo quanto sopra e previa condivisione delle caratteristiche tecniche delle superfici di posa, in forma di mera cortesia e priva di ogni responsabilità, su vostra richiesta potrà fornire suggerimenti per il trattamento dei supporti da voi indicati. In caso di vostra richiesta di suggerimenti e/o di eventuale successivo ordine di acquisto, quanto sopra si intenderà noto alle parti e da voi precisamente riconosciuto ed accettato.