

GlamOrigin

**GLAMORA**

SCHEDA TECNICA

## 1. Descrizione

GlamOrigin è un wallcovering tridimensionale materico, realizzato con una lavorazione semi-artigianale a rilievo che reinterpreta l'estetica del cemento scolpito. La sua composizione nasce dalla stratificazione di sabbie di quarzo monocristallino su un supporto in tessuto-non-tessuto. Il leggero residuo minerale superficiale e le lievi variazioni di tonalità sono caratteristiche distintive, autentica espressione dell'impiego di materie prime naturali.

## 2. Impieghi

Adatto a superfici verticali interne in ambienti residenziali, commerciali e hospitality, GlamOrigin si integra armoniosamente in spazi sia classici sia contemporanei, dagli interni abitativi agli ambienti business e di lusso. Grazie all'eleganza delle sue trame, è ideale per definire atmosfere intime, come camere da letto, o valorizzare spazi condivisi, come soggiorni e living. Applicato in contesti lavorativi o aperti al pubblico — ristoranti, hotel, showroom e sale conferenze — dona alle superfici verticali un'estetica sofisticata e luminosa.

## 3. Informazioni generali

GlamOrigin è un wallcovering di origine minerale a base di sabbie di quarzo monocristallino. Prima di posare il prodotto, verificare che il colore, il disegno, la quantità e la qualità corrispondano all'articolo ordinato; assicurarsi anche di aver ricevuto lo stesso lotto di produzione. Trovate l'indicazione del lotto di produzione (Batch n.) sull'etichetta di ciascun rotolo. Eventuali variazioni di colore e texture dipendono dalla tecnica semi-artigianale di produzione. Qualora venissero riscontrate varianzioni, il materiale acquistato dovrà essere restituito totalmente e nell'imballaggio originale. Glamora non ammetterà nessun reclamo del prodotto tagliato o applicato.

## 4. Preparazione del supporto

Per la corretta applicazione di ogni wallcovering è indispensabile consultare l'apposito *Manuale di Installazione*, contenuto all'interno di ogni confezione e scaricabile su [glamora.it](http://glamora.it) all'interno della pagina *Materials*. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

Prima di iniziare, assicurarsi che la superficie di applicazione di GlamOrigin sia perfettamente liscia, planare e di colorazione bianca. Accertarsi che la superficie di posa sia completamente asciutta, abbia un'umidità residua UR < al 2,0%, sia priva di tracce di sporco, segni di matita, polvere, granuli e macchie di umidità. Assicurarsi che nell'ambiente di posa non vi siano escursioni termiche o correnti d'aria e che la temperatura sia compresa tra i 15°C e i 35°C.

### In presenza di intonaco civile di nuova realizzazione.

Assicurarsi che il fondo sia ben consolidato, asciutto, privo di muffe e umidità in risalita. Realizzare su tutta la superficie una rasatura extra fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere all'installazione di GlamOrigin.

### In presenza di intonaco civile esistente o di un sottofondo lievemente irregolare.

Carteggiare e asportare il materiale in fase di distacco, eventuali efflorescenze, le parti sfoglianti di vecchie pitture. Pulire accuratamente il sottofondo con mezzi appropriati e assicurarsi che sia perfettamente asciutto, uniforme e planare. Realizzare su tutta la superficie una rasatura extra fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla installazione di GlamOrigin.

### In presenza di rivestimento ceramico a parete o piastrelle.

Pulire accuratamente la superficie con mezzi appropriati per ceramica o piastrelle, rimuovendo eventuali tracce di calcare. Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta. Realizzare una rasatura fine a finitura liscia e colorazione chiara mediante l'utilizzo di rasanti idonei, preferibilmente di natura cementizia. Dopo l'asciugatura realizzare una seconda rasatura extra-fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla installazione di GlamOrigin.



Inquadra il QR code per visualizzare il video tutorial di installazione.

## 5. Indicazioni specifiche per l'installazione del wallcovering

Prima della posa, con l'aiuto di uno spruzzino nebulizzatore, una spugna o un panno in microfibra, inumidire il retro di ciascun telo con acqua pulita a temperatura ambiente, lasciando il materiale riposare per 10/15 minuti, così da garantire una maggiore elasticità del wallcovering durante l'installazione. Una volta terminata l'applicazione del wallcovering, si consiglia di passare una spazzala a setole morbide su tutta la superficie così da rimuovere eventuali eccessi di quarzo.

## 6. Caratteristiche tecniche

### DIMENSIONI:

Larghezza rollo

Lunghezza rollo

Peso

Spessore

98 cm | 38.58 in

10 m | 32.80 ft

da 600 a 900 ( $\pm 10\%$ ) g/m<sup>2</sup>

da 1.96 a 2.94 ( $\pm 10\%$ ) oz/sq ft

0,9 mm | 0.035 in ( $\pm 10\%$ )

Pattern

Rapporto Ibero:

98/64 cm | 38.58/25.19 in

Aspetto

Materico, con texture sabbiosa tridimensionale

Composizione

Sabbia di quarzo 70%

Tessuto-non-tessuto 20%

Componenti a base acqua 10%

Reazione al fuoco (UNI EN 13501-1 :2018)

Euro class: B-s1, d0

Lavabilità (EN 12956:1999-04 + A1:2002-04)

Spugnabilità (mark on 5): 5  
Lavabilità (mark on 5): 5

Solidità del colore alla luce (UNI EN ISO 105-B02:2014)

Resistente al lavaggio, come da indicazioni riportate al punto 6 "Pulizia e manutenzione"

Indice 6-7

## 7. Certificazioni

FSC®

TUVDC-COC-100988  
TUVDC-CW-100988

Certificazione per la sicurezza chimica (EN 15102:2007+A1:2011)

Metalli pesanti ed elementi specifici: Superato

Analytical Report (EN 12149)

Formaldehyde: Superato

Conforme

## **8. Pulizia e manutenzione**

Prima di effettuare operazioni di pulizia sul wallcovering si raccomanda di prendere visione del manuale *Consigli di cura e manutenzione*, scaricabile su [glamora.it](#) all'interno della pagina *Materials*. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

GlamOrigin è un wallcovering spugnabile che, grazie alla sua composizione minerale e alla lavorazione semi-artigianale, richiede particolare attenzione nella manipolazione. In caso di macchie, è fondamentale intervenire tempestivamente tamponando delicatamente la superficie con una spugna pulita inumidita con acqua tiepida (utilizzandola dal lato non abrasivo) o con un panno bianco umido e privo di lanugine. È importante usare esclusivamente acqua pulita, evitando qualsiasi tipo di detergente, e prestare attenzione a non sfregare eccessivamente il supporto. Una volta completata la pulizia, si raccomanda di asciugare accuratamente il materiale con un panno asciutto e privo di lanugine, per preservarne l'integrità e l'estetica.

Glamora non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati durante la pulizia.

## **9. Avvertenze**

- Prodotto per uso professionale
- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- Assicurarsi che le superfici da rivestire siano a piombo e in squadro, lisce, planari e di colore bianco omogeneo. Non si dovranno notare fughe, giunzioni, viti o imperfezioni.
- Per quanto non previsto consultare il Servizio Assistenza Glamora +39 0536.076.403 – [contact@glamora.it](mailto:contact@glamora.it)

*L'applicazione dei wallcovering Glamora su supporti differenti da quelli specificatamente indicati nei manuali o nei video di installazione ufficiali dell'azienda (come ad esempio: legno; laminato; metallo; resina o affini) o per impiego diverso da quello per il quale il wallcovering è stato progettato (come ad esempio: posa a pavimento; porte; pannelli; in ambiente esterno o simili), poiché inosservante delle indicazioni del produttore, comporta la decaduta di qualsiasi garanzia in capo all'acquirente con esclusione di qualsivoglia responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Glamora Srl, la quale non risponderà per eventuali vizi del prodotto e/o sue di difformità di resa. In tal caso la vendita del prodotto si intende a rischio e pericolo del compratore e nessun obbligo o garanzia potrà insorgere in capo a Glamora Srl.*

*Glamora Srl, fermo quanto sopra e previa condivisione delle caratteristiche tecniche delle superfici di posa, in forma di mera cortesia e priva di ogni responsabilità, su vostra richiesta potrà fornire suggerimenti per il trattamento dei supporti da voi indicati. In caso di vostra richiesta di suggerimenti e/o di eventuale successivo ordine di acquisto, quanto sopra si intenderà noto alle parti e da voi precisamente riconosciuto ed accettato.*

# **GLAMORA**

Glamora Srl  
Via Berna, 12/14  
41049 Sassuolo (MO) – Italy  
T. +39 0536 076403  
[contact@glamora.it](mailto:contact@glamora.it)  
[glamora.it](http://glamora.it)

Glamora Showroom  
Via Solferino, 27  
20121 Milano – Italy