

# GlamPure

## The Organic Wallcovering

### 1. Beschreibung

---

GlamPure ist ein Bio-Vliesstoff aus pflanzlichen Rohstoffen, umweltfreundlich und kompostierbar. Ein Fasermaterial mit einem niedrigen Wärmeleitfähigkeitsindex, der ihm isolierende und thermoregulierende Eigenschaften bescheinigt.

### 2. Einsatzbereiche

---

Dank seiner Eigenschaften ist GlamPure die ideale Lösung für den Einsatz in der Bioarchitektur im Wohn- und Gaststättenbereich: Im Einzelnen zeichnet er sich durch seine feuchtigkeitsabsorbierenden, isolierenden, thermoregulierenden, widerstandsfähigen und nicht allergenen Eigenschaften aus.

### 3. Vorbereitung der zu bedeckenden Fläche

---

Für die korrekte Anbringung der einzelnen Wandbeläge ist es unerlässlich, die entsprechende *Montageanleitung* zu konsultieren, die in jeder Verpackung enthalten ist und auf [glamora.it](http://glamora.it) auf der Seite *Materials* heruntergeladen werden kann. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass die Oberfläche, auf die GlamPure aufgebracht soll, vollkommen glatt, plan und weiß gefärbt ist. Vergewissern Sie sich, dass die zu bearbeitende Fläche vollständig trocken ist, eine Restfeuchte von < 2,0 % aufweist und frei von Schmutz, Bleistiftstrichen, Staub, Granulat und Feuchtigkeitsflecken ist. Achten Sie darauf, dass es keine Temperaturschwankungen oder Zugluft gibt und dass die Temperatur zwischen 15 °C und 35 °C liegt.

#### **Bei neu aufgetragenem Normalputz.**

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gut verfestigt, trocken, frei von Schimmel und aufsteigender Feuchtigkeit ist. Tragen Sie auf die gesamte Fläche einen extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie GlamPure anbringen.

#### **Bei bereits vorhandenem Normalputz oder einem leicht unregelmäßigen Untergrund.**

Schleifen Sie die Wand ab und entfernen Sie loses Material, Ausblühungen und abblätternde Teile des alten Anstrichs. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Mittel und stellen Sie sicher, dass sie vollkommen trocken, gleichmäßig und plan ist. Tragen Sie auf die gesamte Fläche einen extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie GlamPure anbringen.

#### **Bei Vorhandensein von keramischen Wand- oder Fliesenbelägen.**

Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Keramik- oder Fliesenreiniger und entfernen Sie alle Kalkspuren. Stellen Sie sicher, dass die Wand vollkommen trocken ist. Tragen Sie einen glatten und feinen Ausgleichsputz von heller Farbe mit geeigneten Spachtelmassen vorzugsweise auf Zementbasis auf. Tragen Sie nach dem Trocknen auf die gesamte Fläche einen zweiten extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie GlamPure anbringen.

## 4. Technical characteristics

---

Dicke	0,62 mm   0.024 in
Rollenbreite	51 cm   20.07 in
Rollenlänge	personalisiert
Gewicht	130 (+/- 20) g/m <sup>2</sup>   0.43 (+/- 0.6) oz/sq ft
Erscheinungsbild	Faserig
Zusammensetzung	Leinen 65%, Viskose 35%
CE – EN 15102:2007+A1:2011	Dekorative Wandbekleidungen – Rollen und Platten
Feuerreaktion (UNI EN 13501-1)	Euro-Klasse: B-s1, d0
Thermal conductivity coefficient	0,24 λ (W / (mK))
Zugfestigkeit (MD)	> 150 N/5cm
Zugfestigkeit (CD)	> 120 N/5cm
VOCs	Nicht vorhanden (EN 15102). Das Material setzt keine flüchtigen Stoffe frei, die in der Lage wären, eine Innenraumluftbelastung zu verursachen
Chemische Sicherheitszertifizierung Entspricht: – Annex XVII von REACH – CPSIA – Chinese standard GB 18401:2010	OEKO-TEX® – Standard 100

## 5. Reinigung und Pflege

---

Bevor Sie den Wandbelag reinigen, empfehlen wir Ihnen, die *Pflege- und Instandhaltungsempfehlungen* zu lesen, die Sie auf [glamora.it](http://glamora.it) auf der Seite *Materials* herunterladen können. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst..

Die Wandverkleidung GlamPure ist nicht abwaschbar, weshalb Flecken möglichst vermieden werden sollten. Da es sich um eine Wandverkleidung aus Naturfasern handelt, ist beim Umgang damit entsprechende Vorsicht geboten. Sollten Flecken auf der Wandverkleidung auftreten, diese mit einem saugfähigen weißen Tuch abtupfen, um diese umgehend zu beseitigen und zu vermeiden, dass sie einziehen und trocknen.

Glamora haftet nicht für Schäden, die bei der Reinigung entstehen.

## 6. Hinweise

---

- Produkt für den professionellen Einsatz.
- Beachten Sie nationale Normen und Vorschriften.
- Prüfen Sie, ob die Oberfläche perfekt sauber, trocken und eben ist.
- Fordern Sie bei Bedarf das Sicherheitsdatenblatt an.
- Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Glamora, T +39 0536-076-403 – [contact@glamora.it](mailto:contact@glamora.it)

*Unternehmens angegebenen Untergründen (wie z. B.: Holz, Laminat, Metall, Harz o. ä.) oder für andere als die für die Wandverkleidung vorgesehenen Verwendungszwecke (wie z. B.: Fußbodenverlegung, Türen, Paneele, Außenbereiche o. ä.) führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche seitens des Käufers unter Ausschluss jeglicher vertraglicher oder außervertraglicher Haftung seitens der Firma Glamora Srl. Diese kann für eventuelle Produktmängel und/oder deren Nichtkonformität nicht haftbar gemacht werden. In diesem Fall erfolgt der Verkauf des Produkts auf Risiko des Käufers und es kann keine Verpflichtung oder Garantie seitens der Glamora Srl entstehen. Unbeschadet des Vorstehenden kann die Glamora Srl nach Mitteilung der technischen Merkmale der Verlegeflächen aus reinen Kulanzgründen und ohne jegliche Haftung auf Ihre Anfrage hin Vorschläge für die Behandlung der von Ihnen genannten Unterlagen unterbreiten. Im Falle einer Bitte Ihrerseits um Vorschläge und/oder einer nachfolgenden Bestellung gilt das Vorstehende als den Parteien bekannt und wird von Ihnen ausdrücklich anerkannt und akzeptiert.*