

GlamTrace

The Nonwoven Wallcovering

1. Descripción

GlamTrace es el revestimiento de pared en suave tejido no tejido, realizado con tramas de fibra de celulosa prensada. La superficie, de material fino y opaco, reproduce fielmente los efectos cromáticos.

2. Usos

GlamTrace es ideal para revestir paredes, techos, puertas y armarios en entornos residenciales, comerciales y de hostelería.

3. Preparación de la superficie a revestir

Para la correcta aplicación de cada revestimiento mural, es imprescindible consultar el correspondiente *Manual de Instalación*, incluido en el interior de cada embalaje y descargable desde glamora.it en la página *Materials*. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Antes de empezar, asegurarse de que la superficie donde se va a aplicar GlamTrace está perfectamente lisa, plana y de color blanco. Asegurarse de que la superficie de colocación está completamente seca, tiene una humedad residual HR < 2,0%, y está libre de suciedad, marcas de lápiz, polvo, gránulos y manchas de humedad. Asegurarse de que no haya fluctuaciones de temperatura ni corrientes de aire en el entorno de instalación y que la temperatura esté entre 15 °C y 35 °C.

En presencia de un enlucido nuevo.

Asegurarse de que el sustrato esté bien consolidado, seco, libre de moho y de humedad ascendente. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamTrace.

En presencia de un enlucido preexistente o de una superficie ligeramente irregular.

Lijar y eliminar el material que se desprende, las eflorescencias y las partes desconchadas de la pintura antigua. Limpiar a fondo el sustrato con los medios adecuados y asegurarse de que esté perfectamente seco, uniforme y plano. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamTrace.

En presencia de revestimientos cerámicos o azulejos.

Limpiar a fondo la superficie con los medios adecuados para cerámica o azulejos, eliminando cualquier rastro de cal. Asegurarse de que la pared esté perfectamente seca. Realizar un raspado fino, liso y de color claro utilizando productos adecuados, preferiblemente a base de cemento. Cuando se haya secado, realizar un segundo raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamTrace.

4. Características técnicas

Espesor	0,38 mm 0.015 in
Ancho del rollo	57 cm 22.44 in
Longitud del rollo	A medida
Peso	147 (+/- 20) g/m ² 0.48 oz/sq ft

Aspecto	Fibroso
Composición	Tejido no tejido (PVC Free)
Reacción al fuego:	
— Euro class (EN 13501-1)	B-s1, d0
— ASTM (E-84-15a)	Class A
Estabilidad dimensional	Alta
Resistencia a la tracción (MD)	3400 N/m
Resistencia a la tracción (CD)	2200 N/m
Alargamiento por tracción (MD)	7%
Alargamiento por tracción (CD)	10%
Relación húmedo/seco	47%
Estabilidad en húmedo CD (Maxi)	0.20%
Opacidad	93%
Luminosidad	91%
Formaldehído y metales pesados EN 15102 La determinación de formaldehído y metales pesados se realizó según la norma EN 12149: 1997	Conforme
COV French decree 2011-321	A+
COV	Ausentes (EN 15102). El material no libera sustancias volátiles que puedan contaminar el aire interior.
Certificación FSC®	Producto fabricado con celulosa procedente de bosques gestionados de forma responsable según estrictas normas internacionales.
Código HTS	48024010

5. Limpieza y mantenimiento

Antes de proceder a limpiar el revestimiento mural, le recomendamos que lea el manual de *Consejos para el cuidado y el mantenimiento*, que puede descargarse en el apartado *Materials*, en glamora.com. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

GlamTrace es un revestimiento mural lavable, sin embargo, es aconsejable actuar con prontitud para eliminar cualquier impureza o mancha de la superficie lo antes posible, utilizando una esponja húmeda (por el lado no abrasivo) o un paño de microfibra húmedo, mojados con agua tibia limpia, sin frotar. Glamora no se hace responsable de los daños causados durante la limpieza.

6. Advertencias

- Producto para uso profesional
- Respetar las normas y reglamentos nacionales
- Comprobar que el sustrato está perfectamente limpio, seco y plano
- En caso de necesidad, solicitar la ficha de datos de seguridad

Para todo lo que no esté aquí incluido, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia de Glamora
T +39 0536.076.403 – contact@glamora.it

La aplicación de los revestimientos murales Glamora sobre soportes distintos a los indicados específicamente en los manuales o en los vídeos de instalación oficiales de la empresa (como por ejemplo: madera, laminado, metal; resina o similares) o para un uso distinto para el que se hubiera diseñado el revestimiento mural (como por ejemplo: instalación sobre pavimento, puertas o paneles; en exteriores o similares), por no cumplir con las instrucciones del fabricante, supondrá la pérdida de cualquier garantía para el comprador excluyendo de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual a Glamora Srl, que no será responsable de los posibles defectos del producto y/o discrepancias en su apariencia. En este caso, la venta del producto se entiende por cuenta y riesgo del comprador y no puede surgir ninguna obligación o garantía por parte de Glamora.

Glamora Srl, a pesar de lo anterior y después de haber recibido información sobre las características técnicas de las superficies de instalación, como mera cortesía y sin ninguna responsabilidad, puede proporcionar, si así lo solicita, sugerencias para el tratamiento de los soportes indicados por usted. En el caso de que solicite sugerencias y/o de cualquier orden de compra posterior, lo anterior se entenderá conocido por las partes y específicamente reconocido y aceptado por usted.