

GlamPlissé

GLAMORA

FICHE TECHNIQUE

1. Description

GlamPlissé est un revêtement mural textile en pur lin, caractérisé par un plissé vertical irrégulier qui introduit une tridimensionnalité discrète. Les variations naturelles du matériau donnent à la surface un aspect authentique, jamais parfaitement uniforme, capable d'interagir avec la lumière et d'en modifier la perception au fil de la journée.

2. Emplois

GlamPlissé s'adapte aussi bien aux espaces classiques que contemporains, résidentiels et contract. Le revêtement mural représente la solution idéale pour habiller les surfaces intérieures verticales d'environnements résidentiels, hospitality, workplace et retail.

3. Préparation de la surface à couvrir

Pour une application correcte de tous les revêtements muraux, il est essentiel de consulter le *Manuel de pose*, contenu à l'intérieur de chaque emballage et téléchargeable sur glamora.it à la page *Materials*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

Avant de commencer, s'assurer que la surface d'application de GlamPlissé est parfaitement lisse, plane et de couleur blanche. S'assurer que la surface de pose est complètement sèche, qu'elle présente une humidité résiduelle HR < 2,0 % et qu'elle est exempte de saleté, de marques de crayon, de poussière, de granulés et de taches d'humidité. S'assurer qu'il n'y a pas de fluctuations de température ni de courants d'air dans l'environnement de pose et que la température est comprise entre 15°C et 35°C.

En présence d'un nouvel enduit de parement.

S'assurer que le substrat est bien consolidé, sec, exempt de moisissures et d'humidité remontante. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment de temps avant d'installer GlamPlissé.

En présence d'enduit de parement existant ou d'un support légèrement irrégulier.

Poncer et enlever les éléments détachés, les efflorescences et les parties écaillées des anciennes peintures. Nettoyer soigneusement le support avec les moyens appropriés et s'assurer qu'il est parfaitement sec, régulier et nivelé. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de procéder à la pose de GlamPlissé.

En présence de revêtement céramique mural ou de carrelage.

Nettoyer soigneusement la surface avec des moyens appropriés pour nettoyer la céramique ou le carrelage, en éliminant toute trace de calcaire. S'assurer que le mur est parfaitement sec. Appliquer une couche à finition lisse et de couleur claire en utilisant des enduits de lissage appropriés, de préférence à base de ciment. Après avoir fait sécher, appliquer une seconde couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de procéder à la pose de GlamPlissé.

4. Caractéristiques techniques

DIMENSIONS :	
Laize du rouleau	50 cm 19.68 in
Longueur du rouleau	personnalisée
Poids	240 (+/- 5%) g/m ²
	0.79 (± 5%) oz/sq ft
Épaisseur	1 mm (± 5%) 0.039 in (± 5%)
Aspect	Textile plissé
Composition	Face : lin 97 %, PES 3 % Dos : textile non tissé 100 %
Réaction au feu (UNI EN 13501-1:2018)	Euro class: B-s1, d0
Lavabilité	Épongeable, comme indiqué au point 6 « Nettoyage et entretien »

5. Certifications

FSC®	SGSCH-COC-007358 SGSCH-CW-007358
Certification en matière de sécurité chimique	OEKO-TEX® – Standard 100
Émission de formaldéhyde EN 12149-C	< 120 mg / kg

6. Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer le revêtement mural, nous vous recommandons de lire le manuel *Conseils de soin et d'entretien*, qui peut être téléchargé à partir du site glamora.it, à la page *Materials*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

GlamPlissé est un revêtement mural **lavable à l'éponge**. S'agissant d'un revêtement réalisé en fibres naturelles, il doit être manipulé avec le plus grand soin. D'éventuels petits fils relâchés ou de légères irrégularités de surface ne doivent pas être considérés comme des défauts, mais comme des particularités intrinsèques qui en exaltent l'authenticité. En présence de petits fils relâchés, les couper délicatement avec une paire de ciseaux.

ATTENTION : Ne jamais tirer sur les fils relâchés.

Glamora ne sera pas tenue responsable de tout dommage causé au cours du nettoyage.

7. Avertissements

- Produit à usage professionnel
- Se conformer aux lois et règlements nationaux
- Vérifier que la surface est parfaitement propre, sèche et plane
- Si nécessaire, demandez la fiche de données de sécurité
- Pour toute autre information, contactez Glamora au +39 0536.076.403 Service Client – contact@glamora.it

L'application des revêtements muraux Glamora sur des supports autres que ceux qui sont spécifiquement indiqués dans les manuels ou les vidéos de pose officiels de la société (comme par exemple : bois ; stratifié ; métal ; résine ou produits similaires) ou pour un emploi autre que celui pour lequel le revêtement mural a été conçu (comme par exemple : pose au sol ; portes ; panneaux ; dans un environnement extérieur ou équivalent), du fait du non-respect des instructions du fabricant, entraîne la perte de toute garantie pour l'acheteur excluant toute responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de Glamora Srl, qui ne sera pas responsable en cas de défauts du produit et/ou de performances divergentes. Dans ce cas, la vente du produit sera faite au risque et péril de l'acheteur, et aucune obligation ou garantie ne pourra incomber à Glamora Srl.

L'entreprise, sans préjudice de ce qui précède et après avoir partagé les caractéristiques techniques des surfaces de pose, à titre de simple courtoisie et sans aucune responsabilité, sur votre demande, peut fournir des suggestions pour le traitement des supports que vous nous avez indiqués. En cas de demande de suggestions de votre part et/ou de tout ordre d'achat ultérieur, les points ci-dessus seront considérés comme connus des parties et précisément reconnus et acceptés par vous.