

# GlamSatin

## The Luminous Wallcovering

### 1. Descripción

---

GlamSatin es un material de la más alta calidad que evoca el resplandor y el movimiento ligero de la seda. Fruto de la investigación de Glamora, consta de un tejido de viscosa con un acabado de superficie de polvo mineral. Su especial gofrado iridiscente refleja la luz dando cuerpo a cada tema representado con gran naturalidad y viveza expresiva.

### 2. Usos

---

GlamSatin es la solución ideal para revestir superficies verticales interiores en entornos residenciales, comerciales y de hostelería. Este revestimiento mural puede utilizarse tanto en espacios clásicos como contemporáneos, residenciales y comerciales, o en los dedicados a la hostelería de lujo. Gracias a la elegancia de sus tramas, se presenta como el revestimiento ideal para decorar ambientes íntimos como el dormitorio, o para decorar espacios compartidos como salas de estar y salones. Aplicado en espacios de trabajo o abiertos al público como restaurantes, hoteles, showrooms y salas de conferencias, transmite su sofisticado y luminoso mundo de inspiración a las grandes superficies murales.

### 3. Preparación de la superficie a revestir

---

Para la correcta aplicación de cada revestimiento mural, es imprescindible consultar el correspondiente *Manual de Instalación*, incluido en el interior de cada embalaje y descargable desde [glamora.it](http://glamora.it) en la página *Materials*. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Antes de empezar, asegurarse de que la superficie donde se va a aplicar GlamSatin está perfectamente lisa, plana y de color blanco. Asegurarse de que la superficie de colocación está completamente seca, tiene una humedad residual HR < 2,0%, y está libre de suciedad, marcas de lápiz, polvo, gránulos y manchas de humedad. Asegurarse de que no haya fluctuaciones de temperatura ni corrientes de aire en el entorno de instalación y que la temperatura esté entre 15 °C y 35 °C.

#### **En presencia de un enlucido nuevo.**

Asegurarse de que el sustrato esté bien consolidado, seco, libre de moho y de humedad ascendente. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamSatin.

#### **En presencia de un enlucido preexistente o de una superficie ligeramente irregular.**

Lijar y eliminar el material que se desprende, las eflorescencias y las partes desconchadas de la pintura antigua. Limpiar a fondo el sustrato con los medios adecuados y asegurarse de que esté perfectamente seco, uniforme y plano. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamSatin.

#### **En presencia de revestimientos cerámicos o azulejos.**

Limpiar a fondo la superficie con los medios adecuados para cerámica o azulejos, eliminando cualquier rastro de cal. Asegurarse de que la pared esté perfectamente seca. Realizar un raspado fino, liso y de color claro utilizando productos adecuados, preferiblemente a base de cemento. Cuando se haya secado, realizar un segundo raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamSatin.

## 4. Características técnicas

---

DIMENSIONES:	
Ancho del rollo	50 cm   19.68 in
Longitud del rollo	personalizado
Peso	470 (+/- 20) g/m <sup>2</sup> 1.54 (± 0.06) oz/sq ft
Espesor	0,46 mm   0.018 in
Aspecto	Sedoso
Composición	Viscosa 57% Resina y cargas minerales 25% Tejido no tejido 18%
Reacción al fuego (UNI EN 13501-1)	Euro class: B-s1, d0
Lavabilidad	Resistente al lavado, tal y como se indica en el punto 6 «Limpieza y mantenimiento»

## 5. Certificaciones

---

FSC®	FSC-C100728
Certificación para la seguridad química	OEKO-TEX® – Standard 100
Equivalente a:	
- Annex XVII di REACH	
- CPSIA	
- Chinese standard GB 18401:2010	

## 6. Limpieza y mantenimiento

---

Antes de proceder a limpiar el revestimiento mural, le recomendamos que lea el manual de *Consejos para el cuidado y el mantenimiento*, que puede descargarse en el apartado *Materials*, en [glamora.com](http://glamora.com). Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

GlamSatin es un revestimiento mural lavable. Como el revestimiento está hecho de fibras naturales, debe manipularse con el máximo cuidado. En caso de que el revestimiento mural se manche, se debe limpiar suavemente para eliminar inmediatamente cualquier impureza o mancha de la superficie. Utilice una esponja húmeda (por el lado no abrasivo) o un paño de microfibra húmedo, mojados con agua tibia limpia, sin frotar.

Glamora no se hace responsable de los daños causados durante la limpieza.

## 7. Advertencias

---

- Producto para uso profesional
- Cumplir con las leyes y regulaciones nacionales
- Compruebe que la superficie esté perfectamente limpia, seca y plana
- Si es necesario, solicite la hoja de datos de seguridad
- Para cualquier información no prevista, comuníquese con Servicio al Cliente Glamora T + 39 0536.076.403 - [contact@glamora.it](mailto:contact@glamora.it)

*La aplicación de los revestimientos murales Glamora sobre soportes distintos a los indicados específicamente en los manuales o en los vídeos de instalación oficiales de la empresa (como por ejemplo: madera, laminado, metal; resina o similares) o para un uso distinto para el que se hubiera diseñado el revestimiento mural (como por ejemplo: instalación sobre pavimento, puertas o paneles; en exteriores o similares), por no cumplir con las instrucciones del fabricante, supondrá la pérdida de cualquier garantía para el comprador excluyendo de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual a Glamora Srl, que no será responsable de los posibles defectos del producto y/o discrepancias en su apariencia. En este caso, la venta del producto se entiende por cuenta y riesgo del comprador y no puede surgir ninguna obligación o garantía por parte de Glamora.*

*Glamora Srl, a pesar de lo anterior y después de haber recibido información sobre las características técnicas de las superficies de instalación, como mera cortesía y sin ninguna responsabilidad, puede proporcionar, si así lo solicita, sugerencias para el tratamiento de los soportes indicados por usted. En el caso de que solicite sugerencias y/o de cualquier orden de compra posterior, lo anterior se entenderá conocido por las partes y específicamente reconocido y aceptado por usted.*