

GlamFusion®

The Waterproof Wallcovering

1. Descripción

GlamFusion® es el papel pintado preacabado y resistente al agua que no necesita ninguna aplicación impermeabilizante por parte de la persona que lo coloca.

2. Usos

GlamFusion® representa la solución ideal para revestir las superficies internas verticales (excepto puertas) de ambientes residenciales y comerciales, sometidas a esfuerzos frecuentes (cocinas, gimnasios, áreas de bienestar, estructuras hoteleras) o con exposición ocasional directa al aqua (baños/cabina de ducha, Spa).

3. Preparación de la superficie a revestir

Para la correcta aplicación de cada revestimiento mural, es imprescindible consultar el correspondiente *Manual de Instalación*, incluido en el interior de cada embalaje y descargable desde glamora.it en la página *Materials*. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Antes de empezar, asegurarse de que la superficie donde se va a aplicar GlamFusion® está perfectamente lisa, plana y de color blanco. Asegurarse de que la superficie de colocación está completamente seca, tiene una humedad residual HR < 2,0%, y está libre de suciedad, marcas de lápiz, polvo, gránulos y manchas de humedad. Asegurarse de que no haya fluctuaciones de temperatura ni corrientes de aire en el entorno de instalación y que la temperatura esté entre 15 °C y 35 °C.

En presencia de un enlucido nuevo.

Asegurarse de que el sustrato esté bien consolidado, seco, libre de moho y de humedad ascendente. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamFusion®.

En presencia de un enlucido preexistente o de una superficie ligeramente irregular.

Lijar y eliminar el material que se desprende, las eflorescencias y las partes desconchadas de la pintura antigua. Limpiar a fondo el sustrato con los medios adecuados y asegurarse de que esté perfectamente seco, uniforme y plano. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamFusion®.

En presencia de revestimientos cerámicos o azulejos.

Limpiar a fondo la superficie con los medios adecuados para cerámica o azulejos, eliminando cualquier rastro de cal. Asegurarse de que la pared esté perfectamente seca. Realizar un raspado fino, liso y de color claro utilizando productos adecuados, preferiblemente a base de cemento. Cuando se haya secado, realizar un segundo raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamFusion[®].

ADVERTENCIAS - PAREDES EN AMBIENTE HÚMEDO O EN CONTACTO TEMPORAL CON AGUA:

Tras la preparación de las bases, en el caso de que sea necesario revestir el interior de una cabina de ducha o similar, es necesario impermeabilizar la pared (si no se ha hecho previamente). La impermeabilización del fondo debe realizarse mediante la aplicación de productos especiales de impermeabilización.

4. Características técnicas

DIMENSIONES:

Espesor 0,4 mm Anchura rollo 95 cm

Longitud rollo personalizada

Coeficiente de permeabilidad al agua líquida* (UNI EN 1062-3) w 0,01 Kg/(m2 x h0,5)

- impermeable

Reacción al fuego* (UNI EN 13501-1:2009) C - s1, d0

Resistencia a las manchas (ISO 10545-14):

Verde cromo en aceite ligero
Aceite de Oliva (def. Olive Oil Agreement-1979)
Yodo (solución alcohólica 13 g/l)
Clase 5
Clase 5
Clase 5

Resistencia química (ISO 10545-13):

- Productos químicos de uso doméstico: cloruro de amonio 100 g/I A(V)- Aditivos para piscina: hipoclorito de sodio 20 mg/l A(V)- Antical Universal A(V)- Ácido cítrico 100 g/l LA(V)- Acido cloridrico 3% V/V LB(V) - Hidróxido de potasio 30 g/l LB(V) Ácido clorhídrico 18% V/V HB(V) Acido clorhídrico 5% V/V HB(V) Hidróxido de potasio 100 g/l HB(V)

Coeficiente de dilatación térmica lineal* (UNI 6061) 0,0000034

Adhesión al soporte por tracción directa (UNI EN 1542)

Ninguna alteración superficial

(panel de cartón piedra, espesor 15 mm)*

Valor de adhesión al soporte después de 10 ciclos de temporales 0,19 Mpa

(UNI EN 13687-2)

Dureza superficial según la escala de Mohs (UNI EN 101) MOHS 8

Resistencia a la abrasión profunda (UNI EN ISO 10545-6)

Volumen eliminado 25 mm³

5. Limpieza y mantenimiento

GlamFusion® mantiene a lo largo del tiempo su aspecto original con un cuidado mínimo y precauciones sencillas. Agua caliente enjabonada, detergentes neutros de uso doméstico y soluciones a base de alcohol permiten quitar la mayor parte de la suciedad o de los residuos. <u>También es posible utilizar productos antical u otros como el amoniaco, desengrasantes y lejía, pero habrá que diluirlos parcialmente y aclararlos adecuadamente en las 24 horas posteriores a su aplicación.</u>

Antes de proceder a limpiar el revestimiento mural, le recomendamos que lea el manual de *Consejos para el cuidado* y el mantenimiento, que puede descargarse en el apartado *Materials*, en *glamora.com*. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

GlamFusion® es un revestimiento mural altamente lavable. El tejido no poroso está fabricado con un acabado impermeable resistente a la suciedad y los líquidos; sin embargo, es aconsejable actuar con prontitud para eliminar cualquier impureza o mancha de la superficie lo antes posible, utilizando una esponja húmeda (por el lado no abrasivo) o un paño de microfibra húmedo, mojados con agua tibia limpia.

Glamora no se hace responsable de los daños causados durante la limpieza.

^{*}Prueba efectuada en muestra con uniones.

6. Precauciones

GlamFusion® no es poroso, por lo que resiste a la suciedad. Sin embargo, algunos productos químicos pueden mancharlo, decolorarlo o dañarlo. Algunos de estos productos son el ácido clorhídrico y el ácido láctico. La importancia del daño dependerá de la duración del contacto con el producto químico. Si se utilizan productos antical u otros como la lejía o la sosa diluida (1M) habrá que aclararlos minuciosamente para evitar la aparición de variaciones en la superficie del material.

7. Contenido del embalaje

Para ambiente seco:

GlamFusion®: revestimiento impermeable.

Adhesive Pro: adhesivo específico.

Per ambiente umido o a contatto temporaneo con acqua:

GlamFusion®: revestimiento impermeable.

GlamFusion® Adhesive Aqua: adhesivo higroendurecedor.

GlamFusion® Sealant: sellante impermeabilizante.

8. Advertencias

- Producto para uso profesional
- Cumplir con las leyes y regulaciones nacionales
- Compruebe que la superficie esté perfectamente limpia, seca y plana
- Si es necesario, solicite la hoja de datos de seguridad
- Para cualquier información no prevista, comuníquese con Servicio al Cliente Glamora T + 39 0536.076.403 contact@glamora.it

La aplicación de los revestimientos murales Glamora sobre soportes distintos a los indicados específicamente en los manuales o en los vídeos de instalación oficiales de la empresa (como por ejemplo: madera, laminado, metal; resina o similares) o para un uso distinto para el que se hubiera diseñado el revestimiento mural (como por ejemplo: instalación sobre pavimento, puertas o paneles; en exteriores o similares), por no cumplir con las instrucciones del fabricante, supondrá la pérdida de cualquier garantía para el comprador excluyendo de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual a Glamora Srl, que no será responsable de los posibles defectos del producto y/o discrepancias en su apariencia. En este caso, la venta del producto se entiende por cuenta y riesgo del comprador y no puede surgir ninguna obligación o garantía por parte de Glamora.

Glamora Srl, a pesar de lo anterior y después de haber recibido información sobre las características técnicas de las superficies de instalación, como mera cortesía y sin ninguna responsabilidad, puede proporcionar, si así lo solicita, sugerencias para el tratamiento de los soportes indicados por usted. En el caso de que solicite sugerencias y/o de cualquier orden de compra posterior, lo anterior se entenderá conocido por las partes y específicamente reconocido y aceptado por usted.