

GlamOrigin

GLAMORA

FICHA TÉCNICA

1. Descripción

GlamOrigin es un revestimiento mural tridimensional y matérico, realizado con un trabajo de relieve semiartesanal que reinterpreta la estética del cemento esculpido. Su composición nace de la estratificación de arenas de cuarzo monocristalino sobre un soporte de tejido no tejido. El ligero residuo mineral superficial y las ligeras variaciones de tono son características distintivas, auténtico reflejo del uso de materias primas naturales.

2. Usos

Adecuado para superficies verticales interiores en entornos residenciales, comerciales y de hostelería, GlamOrigin se integra armoniosamente en espacios tanto clásicos como contemporáneos, desde interiores residenciales hasta entornos de negocios y de lujo. Gracias a la elegancia de sus tramas, es ideal para definir atmósferas íntimas, como dormitorios, o para realizar espacios compartidos, como salones y salas de estar. Aplicado en entornos de trabajo o abiertos al público (restaurantes, hoteles, salas de exposición y salas de conferencias), confiere a las superficies verticales una estética sofisticada y luminosa.

3. Información general

GlamOrigin es un revestimiento mural de origen mineral a base de arenas de cuarzo monocristalino. Antes de colocar el producto, compruebe que el color, el diseño, la cantidad y la calidad se corresponden con el artículo pedido; asegúrese también de haber recibido el mismo lote de producción. Encontrará la indicación del lote de producción (Batch n.) en la etiqueta de cada rollo. Cualquier variación de color y textura depende de la técnica semiartesanal de producción. En caso de que se detecten variaciones, el material comprado deberá devolverse en su totalidad y en su embalaje original. Glamora no admitirá ninguna reclamación del producto cortado o aplicado.

4. Preparación de la superficie a revestir

Para la correcta aplicación de cada revestimiento mural, es imprescindible consultar el correspondiente *Manual de Instalación*, incluido en el interior de cada embalaje y descargable desde glamora.it en la página *Materials*. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Antes de empezar, asegurarse de que la superficie donde se va a aplicar GlamOrigin está perfectamente lisa, plana y de color blanco. Asegurarse de que la superficie de colocación está completamente seca, tiene una humedad residual HR < 2,0%, y está libre de suciedad, marcas de lápiz, polvo, gránulos y manchas de humedad. Asegurarse de que no haya fluctuaciones de temperatura ni corrientes de aire en el entorno de instalación y que la temperatura esté entre 15 °C y 35 °C.

En presencia de un enlucido nuevo.

Asegurarse de que el sustrato esté bien consolidado, seco, libre de moho y de humedad ascendente. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamOrigin.

En presencia de un enlucido preexistente o de una superficie ligeramente irregular.

Lijar y eliminar el material que se desprende, las eflorescencias y las partes desconchadas de la pintura antigua. Limpiar a fondo el sustrato con los medios adecuados y asegurarse de que esté perfectamente seco, uniforme y plano. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamOrigin.

En presencia de revestimientos cerámicos o azulejos.

Limpiar a fondo la superficie con los medios adecuados para cerámica o azulejos, eliminando cualquier rastro de cal. Asegurarse de que la pared esté perfectamente seca. Realizar un raspado fino, liso y de color claro utilizando productos adecuados, preferiblemente a base de cemento. Cuando se haya secado, realizar un segundo raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamOrigin.



Encuadra el código QR para ver el vídeo tutorial de instalación.

5. Indicaciones específicas para la instalación del revestimiento mural

Antes de la colocación, humedezca el reverso de cada panel con agua limpia a temperatura ambiente con la ayuda de un pulverizador, un esponja o un paño de microfibra, dejando que el material rebose durante 10/15 minutos, para garantizar una mayor elasticidad del revestimiento mural durante la instalación. Una vez finalizada la aplicación del revestimiento mural, se recomienda pasar una escoba de cerdas suaves por toda la superficie para eliminar cualquier exceso de cuarzo.

6. Características técnicas

DIMENSIONES:

Ancho del rollo	98 cm 38.58 in
Longitud del rollo	10 m 32.80 ft
Peso	de 600 a 900 g/m ² de 1,96 a 2,94 oz/sq ft (± 10%)
Espesor	0,9 mm 0.035 in (± 10%)
Pattern	Combinación libre: 98/64 cm 38.58/25.19 in
Aspecto	Textura arenosa tridimensional
Composición	Arena de cuarzo 70 % Tejido no tejido 20 % Componentes a base de agua 10 %
Reacción al fuego (UNI EN 13501-1)	Euro class: B-s1, d0
Lavabilidad (EN 12956:1999-04 + A1:2002-04)	Esponjosidad (marca en 5): 5 Lavabilidad (marca en 5): 5 Resistente al lavado, tal y como se indica en el punto 6 «Limpieza y mantenimiento»
Solidez del color a la luz (UNI EN ISO 105-B02:2014)	Índice 6-7

7. Certificaciones

FSC®

TUVDC-COC-100988
TUVDC-CW-100988

Certificación para la seguridad química

Metales pesados y elementos específicos: Aprobado
Formaldehído: Aprobado

Analytical Report (EN 12149)

Conforme

8. Limpieza y mantenimiento

Antes de proceder a limpiar el revestimiento mural, le recomendamos que lea el manual de *Consejos para el cuidado y el mantenimiento*, que puede descargarse en el apartado *Materials*, en glamora.com. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

GlamOrigin es un revestimiento mural esponjoso que, gracias a su composición mineral y a su elaboración semiartesanal, requiere especial atención en su manipulación. En caso de manchas, es fundamental intervenir rápidamente secando suavemente la superficie con un esponja limpia humedecida con agua tibia (utilizando el lado no abrasivo) o con un paño blanco húmedo y sin pelusa. Es importante utilizar únicamente agua limpia, evitando cualquier tipo de detergente, y tener cuidado de no frotar excesivamente el soporte. Una vez completada la limpieza, se recomienda secar cuidadosamente el material con un paño seco y sin pelusas, para preservar su integridad y estética.

Glamora no se hace responsable de los daños causados durante la limpieza.

9. Advertencias

- Producto para uso profesional
- Cumplir con las leyes y regulaciones nacionales
- Compruebe que la superficie esté perfectamente limpia, seca y plana
- Si es necesario, solicite la hoja de datos de seguridad
- Para cualquier información no prevista, comuníquese con Servicio al Cliente Glamora T + 39 0536.076.403 – contact@glamora.it

La aplicación de los revestimientos murales Glamora sobre soportes distintos a los indicados específicamente en los manuales o en los vídeos de instalación oficiales de la empresa (como por ejemplo: madera, laminado, metal; resina o similares) o para un uso distinto para el que se hubiera diseñado el revestimiento mural (como por ejemplo: instalación sobre pavimento, puertas o paneles; en exteriores o similares), por no cumplir con las instrucciones del fabricante, supondrá la pérdida de cualquier garantía para el comprador excluyendo de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual a Glamora Srl, que no será responsable de los posibles defectos del producto y/o discrepancias en su apariencia. En este caso, la venta del producto se entiende por cuenta y riesgo del comprador y no puede surgir ninguna obligación o garantía por parte de Glamora.

Glamora Srl, a pesar de lo anterior y después de haber recibido información sobre las características técnicas de las superficies de instalación, como mera cortesía y sin ninguna responsabilidad, puede proporcionar, si así lo solicita, sugerencias para el tratamiento de los soportes indicados por usted. En el caso de que solicite sugerencias y/o de cualquier orden de compra posterior, lo anterior se entenderá conocido por las partes y específicamente reconocido y aceptado por usted.

GLAMORA

Glamora Srl
Via Berna, 12/14
41049 Sassuolo (MO) – Italy
T. +39 0536 076403
contact@glamora.it
glamora.it

Glamora Showroom
Via Solferino, 27
20121 Milano – Italy