

GlamPlissé

GLAMORA

SCHEDA TECNICA

1. Descrizione

GlamPlissé è un rivestimento murale tessile in puro lino, caratterizzato da una plissettatura verticale irregolare che introduce una tridimensionalità discreta. Le naturali variazioni del materiale restituiscono una superficie autentica, mai perfettamente uniforme, capace di interagire con la luce e di modificarne la percezione nel corso della giornata.

2. Impieghi

GlamPlissé trova applicazione sia in spazi classici che contemporanei, abitativi e contract. Il wallcovering rappresenta la soluzione ideale per rivestire superfici interne verticali di ambienti residenziali, hospitality, workplace, retail.

3. Preparazione del supporto

Per la corretta applicazione di ogni wallcovering è indispensabile consultare l'apposito *Manuale di Installazione*, contenuto all'interno di ogni confezione e scaricabile su glamora.it all'interno della pagina *Materials*. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

Prima di iniziare, assicurarsi che la superficie di applicazione di GlamPlissé sia perfettamente liscia, planare e di colorazione bianca. Accertarsi che la superficie di posa sia completamente asciutta, abbia un'umidità residua UR < al 2,0%, sia priva di tracce di sporco, segni di matita, polvere, granuli e macchie di umidità. Assicurarsi che nell'ambiente di posa non vi siano escursioni termiche o correnti d'aria e che la temperatura sia compresa tra i 15°C e i 35°C.

In presenza di intonaco civile di nuova realizzazione.

Assicurarsi che il fondo sia ben consolidato, asciutto, privo di muffe e umidità in risalita. Realizzare su tutta la superficie una rasatura extra fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere all'installazione di GlamPlissé.

In presenza di intonaco civile esistente o di un sottofondo lievemente irregolare.

Carteggiare e asportare il materiale in fase di distacco, eventuali efflorescenze, le parti sfoglianti di vecchie pitture. Pulire accuratamente il sottofondo con mezzi appropriati e assicurarsi che sia perfettamente asciutto, uniforme e planare. Realizzare su tutta la superficie una rasatura extra fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla installazione di GlamPlissé.

In presenza di rivestimento ceramico a parete o piastrelle.

Pulire accuratamente la superficie con mezzi appropriati per ceramica o piastrelle, rimuovendo eventuali tracce di calcare. Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta. Realizzare una rasatura fine a finitura liscia e colorazione chiara mediante l'utilizzo di rasanti idonei, preferibilmente di natura cementizia. Dopo l'asciugatura realizzare una seconda rasatura extra-fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla installazione di GlamPlissé.

4. Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI:	
Larghezza rotolo	50 cm 19.68 in
Lunghezza rotolo	personalizzata
Peso	240 (+/- 5%) g/m ²
	0.79 (± 5%) oz/sq ft
Spessore	1 mm (± 5%) 0.039 in (± 5%)
Aspetto	Tessile plissettato
Composizione	Fronte: Lino 97%, PES 3%
	Retro: Tessuto-non-tessuto 100%
Reazione al fuoco (UNI EN 13501-1:2018)	Euro class: B-s1, d0
Lavabilità	Spugnabile, come da indicazioni riportate al punto 6 "Pulizia e manutenzione"

5. Certificazioni

FSC®	SGSCH-COC-007358 SGSCH-CW-007358
Certificazione per la sicurezza chimica	OEKO-TEX® - Standard 100
Emissione di formaldeide EN 12149-C	< 120 mg / kg

6. Pulizia e manutenzione

Prima di effettuare operazioni di pulizia sul wallcovering si raccomanda di prendere visione del manuale *Consigli di cura e manutenzione*, scaricabile su glamora.it all'interno della pagina *Materials*. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

GlamPlissé è un rivestimento **spugnabile**. Trattandosi di un rivestimento realizzato in fibre naturali, deve essere maneggiato con la massima cura. Eventuali piccoli fili allentati o lievi disomogeneità superficiali non sono da considerarsi difetti, ma peculiarità intrinseche che ne esaltano l'autenticità. In presenza di piccoli fili allentati, tagliarli con cura con un paio di forbici. **ATTENZIONE: Non tirare mai i fili allentati.**

Qualora il wallcovering dovesse macchiarsi, tamponare delicatamente per rimuovere immediatamente qualsiasi impurità o macchia dalla superficie. Utilizzare una spugnetta inumidita (dal lato non abrasivo) o un panno umido in microfibra, risciacquati in acqua tiepida e pulita, senza strofinare.

Glamora non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati durante la pulizia.

7. Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- In caso di necessita richiedere la scheda di sicurezza
- Assicurarsi che le superfici da rivestire siano a piombo e in squadra, lisce, planari e di colore bianco omogeneo. Non si dovranno notare fughe, giunzioni, viti o imperfezioni.
- Per quanto non previsto consultare il Servizio Assistenza Glamora +39 0536.076.403 – contact@glamora.it

L'applicazione dei wallcovering Glamora su supporti differenti da quelli specificatamente indicati nei manuali o nei video di installazione ufficiali dell'azienda (come ad esempio: legno; laminato; metallo; resina o affini) o per impiego diverso da quello per il quale il wallcovering è stato progettato (come ad esempio: posa a pavimento; porte; pannelli; in ambiente esterno o simili), poiché inosservante delle indicazioni del produttore, comporta la decadenza di qualsiasi garanzia in capo all'acquirente con esclusione di qualsivoglia responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Glamora Srl, la quale non risponderà per eventuali vizi del prodotto e/o sue di difformità di resa. In tal caso la vendita del prodotto si intende a rischio e pericolo del compratore e nessun obbligo o garanzia potrà insorgere in capo a Glamora Srl.

Glamora Srl, fermo quanto sopra e previa condivisione delle caratteristiche tecniche delle superfici di posa, in forma di mera cortesia e priva di ogni responsabilità, su vostra richiesta potrà fornire suggerimenti per il trattamento dei supporti da voi indicati. In caso di vostra richiesta di suggerimenti e/o di eventuale successivo ordine di acquisto, quanto sopra si intenderà noto alle parti e da voi precisamente riconosciuto ed accettato.