

GlamSatin

The Luminous Wallcovering

1. Beschreibung

GlamSatin ist ein Material von höchster Qualität, das an den Glanz und die leichte Bewegung von Seide erinnert. Die Forschung von Glamora hat dieses Material hervorgebracht, das aus einem Viskosegewebe mit einer Mineralpulver-Oberflächenbehandlung besteht. Die spezielle schillernde Prägung reflektiert das Licht und verleiht jedem dargestellten Motiv große Natürlichkeit und ausdrucksstarke Lebendigkeit.

2. Einsatzbereiche

GlamSatin ist die ideale Lösung für die Verkleidung vertikaler Innenflächen in Wohn-, Geschäfts- und Gaststättenbereichen. Die Wandverkleidung kann sowohl in klassischen als auch in zeitgenössischen Räumen, in Wohn- und Geschäftsumgebungen oder in Luxusunterkünften eingesetzt werden. Dank der Eleganz ihrer Texturen ist sie der ideale Wandbelag, um intime Räume wie das Schlafzimmer zu gestalten oder Gemeinschaftsräume wie das Wohnzimmer zu dekorieren. Angewandt in Arbeitsräumen oder öffentlich zugänglichen Räumen wie Restaurants, Hotels, Ausstellungsräumen, Konferenzsälen, überträgt sie ihre raffinierte und leuchtende Welt der Inspiration auf die großen Wandflächen.

3. Vorbereitung der zu bedeckenden Fläche

Für die korrekte Anbringung der einzelnen Wandbeläge ist es unerlässlich, die entsprechende *Montageanleitung* zu konsultieren, die in jeder Verpackung enthalten ist und auf glamora.it auf der Seite *Materials* heruntergeladen werden kann. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass die Oberfläche, auf die GlamSatin aufgebracht soll, vollkommen glatt, plan und weiß gefärbt ist. Vergewissern Sie sich, dass die zu bearbeitende Fläche vollständig trocken ist, eine Restfeuchte von < 2,0 % aufweist und frei von Schmutz, Bleistiftstrichen, Staub, Granulat und Feuchtigkeitsflecken ist. Achten Sie darauf, dass es keine Temperaturschwankungen oder Zugluft gibt und dass die Temperatur zwischen 15 °C und 35 °C liegt.

Bei neu aufgetragenem Normalputz.

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gut verfestigt, trocken, frei von Schimmel und aufsteigender Feuchtigkeit ist. Tragen Sie auf die gesamte Fläche einen extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie GlamSatin anbringen.

Bei bereits vorhandenem Normalputz oder einem leicht unregelmäßigen Untergrund.

Schleifen Sie die Wand ab und entfernen Sie loses Material, Ausblühungen und abblätternde Teile des alten Anstrichs. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Mittel und stellen Sie sicher, dass sie vollkommen trocken, gleichmäßig und plan ist. Tragen Sie auf die gesamte Fläche einen extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie GlamSatin anbringen.

Bei Vorhandensein von keramischen Wand- oder Fliesenbelägen.

Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Keramik- oder Fliesenreiniger und entfernen Sie alle Kalkspuren. Stellen Sie sicher, dass die Wand vollkommen trocken ist. Tragen Sie einen glatten und feinen Ausgleichsputz von heller Farbe mit geeigneten Spachtelmassen vorzugsweise auf Zementbasis auf. Tragen Sie nach dem Trocknen auf die gesamte Fläche einen zweiten extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie GlamSatin anbringen.

4. Technische Eigenschaften

ABMESSUNGEN:

Rollenbreite	50 cm 19.68 in
Rollenlänge	personalisiert
Gewicht	470 (+/- 20) g/m ² 1.54 (± 0.06) oz/sq ft
Dicke	0,46 mm 0.018 in
Erscheinungsbild	Seidig
Zusammensetzung	Viskose 57 % Harz und mineralische Füllstoffe 25 % Vliesstoff 18 %
Feuerreaktion (UNI EN 13501-1)	Euro-Klasse: B-s1, d0
Waschbarkeit	Waschbeständig, wie in Punkt 6 „Reinigung und Pflege“ angegeben

5. Zertifizierungen

FSC®	FSC-C100728
Chemische Sicherheitszertifizierung	OEKO-TEX® – Standard 100
Entspricht:	
– Annex XVII di REACH	
– CPSIA	
– Chinese standard GB 18401:2010	

6. Reinigung und Pflege

Bevor Sie den Wandbelag reinigen, empfehlen wir Ihnen, die *Pflege- und Instandhaltungsempfehlungen* zu lesen, die Sie auf glamora.it auf der Seite *Materials* herunterladen können. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst..

GlamSatin ist eine abwaschbare Wandverkleidung. Da es sich um eine Wandverkleidung aus Naturfasern handelt, ist beim Umgang damit entsprechende Vorsicht geboten. Sollte die Wandverkleidung befleckt werden, muss sie umgehend sanft abgetupft werden, um alle Verunreinigungen und Flecken von der Oberfläche zu entfernen. Hierzu einen mit lauwarmem, sauberen Wasser befeuchteten Schwamm (nicht mit der Scheuerseite) oder ein Mikrofasertuch verwenden, ohne zu reiben.

Glamora haftet nicht für Schäden, die bei der Reinigung entstehen.

7. Achtung

- Produkt für den professionellen Einsatz.
- Befolgen Sie die nationalen Vorschriften.
- Stellen Sie sicher, dass der Wand perfekt sauber, trocken und eben ist.
- Fordern Sie ggf. das Sicherheitsdatenblatt an.
- Für Informationen, die nicht zur Verfügung gestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Glamora T. +39 0536.076.403 – E. contact@glamora.it

Die Verlegung von Glamora-Wandverkleidungen auf anderen als den in den offiziellen Verlegeanleitungen oder -videos des Unternehmens angegebenen Untergründen (wie z. B.: Holz, Laminat, Metall, Harz o. ä.) oder für andere als die für die Wandverkleidung vorgesehenen Verwendungszwecke (wie z. B.: Fußbodenverlegung, Türen, Paneele, Außenbereiche o. ä.) führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche seitens des Käufers unter Ausschluss jeglicher vertraglicher oder außervertraglicher Haftung seitens der Firma Glamora Srl. Diese kann für eventuelle Produktmängel und/oder deren Nichtkonformität nicht haftbar gemacht werden. In diesem Fall erfolgt der Verkauf des Produkts auf Risiko des Käufers und es kann keine Verpflichtung oder Garantie seitens der Glamora Srl entstehen. Unbeschadet des Vorstehenden kann die Glamora Srl nach Mitteilung der technischen Merkmale der Verlegeflächen aus reinen Kulanzgründen und ohne jegliche Haftung auf Ihre Anfrage hin Vorschläge für die Behandlung der von Ihnen genannten Unterlagen unterbreiten. Im Falle einer Bitte Ihrerseits um Vorschläge und/oder einer nachfolgenden Bestellung gilt das Vorstehende als den Parteien bekannt und wird von Ihnen ausdrücklich anerkannt und akzeptiert.