

GlamSatin

The Luminous Wallcovering

1. Description

GlamSatin est un matériau de la plus haute qualité, qui évoque l'éclat et le mouvement léger de la soie. Fruit de la recherche Glamora, il est composé d'un tissu en viscose avec finition superficielle à la poudre minérale. Le gaufrage spécial irisé reflète la lumière, donnant corps à chaque sujet représenté avec un grand naturel et une vivacité expressive.

2. Emplois

GlamSatin est la solution idéale pour recouvrir les surfaces intérieures verticales d'environnements résidentiels, commerciaux et hôteliers. Les revêtements muraux peuvent être utilisés dans les espaces classiques et contemporains, résidentiels et commerciaux, ou dans les espaces consacrés à l'hospitalité de luxe. Grâce à l'élégance de ses trames, il constitue le revêtement mural idéal pour définir des espaces intimes, comme une chambre à coucher, ou pour décorer des espaces partagés, comme un séjour ou un salon. Appliqué dans des espaces de travail ou ouverts au public tels que des restaurants, des hôtels, des showrooms, des salles de conférence, il transfère son univers d'inspiration, raffiné et lumineux, sur les grandes surfaces murales.

3. Préparation de la surface à couvrir

Pour une application correcte de tous les revêtements muraux, il est essentiel de consulter le *Manuel de pose*, contenu à l'intérieur de chaque emballage et téléchargeable sur glamora.it à la page *Materials*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

Avant de commencer, s'assurer que la surface d'application de GlamSatin est parfaitement lisse, plane et de couleur blanche. S'assurer que la surface de pose est complètement sèche, qu'elle présente une humidité résiduelle HR < 2,0 % et qu'elle est exempte de saleté, de marques de crayon, de poussière, de granulés et de taches d'humidité. S'assurer qu'il n'y a pas de fluctuations de température ni de courants d'air dans l'environnement de pose et que la température est comprise entre 15°C et 35°C.

En présence d'un nouvel enduit de parement.

S'assurer que le substrat est bien consolidé, sec, exempt de moisissures et d'humidité remontante. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment de temps avant d'installer GlamSatin.

En présence d'enduit de parement existant ou d'un support légèrement irrégulier.

Poncer et enlever les éléments détachés, les efflorescences et les parties écaillées des anciennes peintures. Nettoyer soigneusement le support avec les moyens appropriés et s'assurer qu'il est parfaitement sec, régulier et nivelé. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de procéder à la pose de GlamSatin.

En présence de revêtement céramique mural ou de carrelage.

Nettoyer soigneusement la surface avec des moyens appropriés pour nettoyer la céramique ou le carrelage, en éliminant toute trace de calcaire. S'assurer que le mur est parfaitement sec. Appliquer une couche à finition lisse et de couleur claire en utilisant des enduits de lissage appropriés, de préférence à base de ciment. Après avoir fait sécher, appliquer une seconde couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de procéder à la pose de GlamSatin.

4. Caractéristiques techniques

DIMENSIONS :	
Laize du rouleau	50 cm 19.68 in
Longueur du rouleau	personnalisée
Poids	470 (+/- 20) g/m ²
Épaisseur	1.54 (± 0.06) oz/sq ft
	0,46 mm 0.018 in
Aspetto	Soyeux
Composition	Viscose 57%
	Résine et charges minérales 25%
	Tissu non tissé 18%
Réaction au feu (UNI EN 13501-1)	Euro class: B-s1, d0
Lavabilité	Résistant au lavage, comme indiqué au point 6 « Nettoyage et entretien »

5. Certifications

FSC®	FSC-C100728
Certification en matière de sécurité chimique	OEKO-TEX® – Standard 100
Equivalent à :	
- Annex XVII di REACH	
- CPSIA	
- Chinese standard GB 18401:2010	

6. Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer le revêtement mural, nous vous recommandons de lire le manuel *Conseils de soin et d'entretien*, qui peut être téléchargé à partir du site glamora.it, à la page *Materials*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

GlamSatin est un revêtement mural lavable. Comme le revêtement est composé de fibres naturelles, il doit être manipulé avec le plus grand soin. Si le revêtement mural venait à être taché, éponger délicatement pour éliminer immédiatement les impuretés ou les taches de la surface. Utiliser une éponge un peu mouillée (côté non abrasif) ou un chiffon en microfibre humide, rincés à l'eau tiède propre, sans frotter.

Glamora ne sera pas tenue responsable de tout dommage causé au cours du nettoyage.

7. Avertissements

- Produit à usage professionnel
- Se conformer aux lois et règlements nationaux
- Vérifier que la surface est parfaitement propre, sèche et plane
- Si nécessaire, demandez la fiche de données de sécurité
- Pour toute autre information, contactez Glamora au +39 0536.076.403 Service Client - contact@glamora.it

L'application des revêtements muraux Glamora sur des supports autres que ceux qui sont spécifiquement indiqués dans les manuels ou les vidéos de pose officiels de la société (comme par exemple : bois ; stratifié ; métal ; résine ou produits similaires) ou pour un emploi autre que celui pour lequel le revêtement mural a été conçu (comme par exemple : pose au sol ; portes ; panneaux ; dans un environnement extérieur ou équivalent), du fait du non-respect des instructions du fabricant, entraîne la perte de toute garantie pour l'acheteur excluant toute responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de Glamora Srl, qui ne sera pas responsable en cas de défauts du produit et/ou de performances divergentes. Dans ce cas, la vente du produit sera faite au risque et péril de l'acheteur, et aucune obligation ou garantie ne pourra incomber à Glamora Srl.

L'entreprise, sans préjudice de ce qui précède et après avoir partagé les caractéristiques techniques des surfaces de pose, à titre de simple courtoisie et sans aucune responsabilité, sur votre demande, peut fournir des suggestions pour le traitement des supports que vous nous avez indiqués. En cas de demande de suggestions de votre part et/ou de tout ordre d'achat ultérieur, les points ci-dessus seront considérés comme connus des parties et précisément reconnus et acceptés par vous.