

# GlamPure

## The Organic Wallcovering

### 1. Descripción

---

GlamPure es el tejido no tejido orgánico realizado con materias primas vegetales, respetuoso con el medio ambiente y compostable. Un material fibroso con un bajo índice de conductividad térmica que garantiza sus cualidades aislantes y termorreguladoras.

### 2. Usos

---

Gracias a sus características, GlamPure es la solución ideal para una aplicación en contextos de bioarquitectura residencial y de hostelería. De hecho, tiene propiedades de absorción de la humedad y características aislantes, termorreguladoras, de resistencia y no alérgicas.

### 3. Preparación de la superficie a revestir

---

Para la correcta aplicación de cada revestimiento mural, es imprescindible consultar el correspondiente *Manual de Instalación*, incluido en el interior de cada embalaje y descargable desde [glamora.it](http://glamora.it) en la página *Materials*. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Antes de empezar, asegurarse de que la superficie donde se va a aplicar GlamPure está perfectamente lisa, plana y de color blanco. Asegurarse de que la superficie de colocación está completamente seca, tiene una humedad residual HR < 2,0%, y está libre de suciedad, marcas de lápiz, polvo, gránulos y manchas de humedad. Asegurarse de que no haya fluctuaciones de temperatura ni corrientes de aire en el entorno de instalación y que la temperatura esté entre 15 °C y 35 °C.

#### En presencia de un enlucido nuevo.

Asegurarse de que el sustrato esté bien consolidado, seco, libre de moho y de humedad ascendente. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamPure.

#### En presencia de un enlucido preexistente o de una superficie ligeramente irregular.

Lijar y eliminar el material que se desprende, las eflorescencias y las partes desconchadas de la pintura antigua. Limpiar a fondo el sustrato con los medios adecuados y asegurarse de que esté perfectamente seco, uniforme y plano. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamPure.

#### En presencia de revestimientos cerámicos o azulejos.

Limpiar a fondo la superficie con los medios adecuados para cerámica o azulejos, eliminando cualquier rastro de cal. Asegurarse de que la pared esté perfectamente seca. Realizar un raspado fino, liso y de color claro utilizando productos adecuados, preferiblemente a base de cemento. Cuando se haya secado, realizar un segundo raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamPure.

### 4. Características técnicas

---

Espesor	0,62 mm   0.024 in
Ancho del rollo	51 cm   20.07 in
Longitud del rollo	A medida
Peso	130 (+/- 20) g/m <sup>2</sup>   0.43 (+/- 0.6) oz/sq ft

Aspecto	Fibroso
Composición	Lino 65%, Viscosa 35%
CE – EN 15102:2007+A1:2011	Revestimientos decorativos para paredes – en forma de rollos y paneles
Reacción al fuego (UNI EN 13501-1)	Euro class: B-s1, d0
Coeficiente de conductividad térmica	0,24 λ (W / (mK))
Resistencia a la tracción (MD)	> 150 N/5cm
Resistencia a la tracción (CD)	> 120 N/5cm
VOCs	Ausentes (EN 15102). El material no libera sustancias volátiles que puedan contaminar el aire interior
Certificación para la seguridad química Equivalente a: – Annex XVII de REACH – CPSIA – Chinese standard GB 18401:2010	OEKO-TEX® – Standard 100

## 5. Limpieza y mantenimiento

Antes de proceder a limpiar el revestimiento mural, le recomendamos que lea el manual de *Consejos para el cuidado y el mantenimiento*, que puede descargarse en el apartado *Materials*, en [glamora.com](http://glamora.com). Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

GlamPure es un revestimiento mural no lavable, por lo que debe evitarse cualquier tipo de mancha. Como el revestimiento está hecho de fibras naturales, debe manipularse con el máximo cuidado. En caso de que el revestimiento mural se manche, límpielo con un paño blanco absorbente para eliminar cualquier mancha inmediatamente antes de que sea absorbida y se seque.

Glamora no se hace responsable de los daños causados durante la limpieza.

## 6. Advertencias

- Producto para uso profesional
- Respetar las normas y reglamentos nacionales
- Comprobar que el sustrato está perfectamente limpio, seco y plano
- En caso de necesidad, solicitar la ficha de datos de seguridad
- Para todo lo que no esté aquí incluido, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia de Glamora  
T +39 0536.076.403 – [contact@glamora.it](mailto:contact@glamora.it)

*La aplicación de los revestimientos murales Glamora sobre soportes distintos a los indicados específicamente en los manuales o en los vídeos de instalación oficiales de la empresa (como por ejemplo: madera, laminado, metal; resina o similares) o para un uso distinto para el que se hubiera diseñado el revestimiento mural (como por ejemplo: instalación sobre pavimento, puertas o paneles; en exteriores o similares), por no cumplir con las instrucciones del fabricante, supondrá la pérdida de cualquier garantía para el comprador excluyendo de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual a Glamora Srl, que no será responsable de los posibles defectos del producto y/o discrepancias en su apariencia. En este caso, la venta del producto se entiende por cuenta y riesgo del comprador y no puede surgir ninguna obligación o garantía por parte de Glamora.*

*Glamora Srl, a pesar de lo anterior y después de haber recibido información sobre las características técnicas de las superficies de instalación, como mera cortesía y sin ninguna responsabilidad, puede proporcionar, si así lo solicita, sugerencias para el tratamiento de los soportes indicados por usted. En el caso de que solicite sugerencias y/o de cualquier orden de compra posterior, lo anterior se entenderá conocido por las partes y específicamente reconocido y aceptado por usted.*