

# GLAMORA

## Madama Butterfly System

### Fiche technique

#### 1. Description

Pour Madama Butterfly Collection Glamora a mis au point une série de matériaux à l'âme naturelle, conçus pour se combiner harmonieusement les uns avec les autres, et qui sont l'expression d'un esprit qui allie contemporanéité et tradition. Parmi ceux-ci, **GlamBirch**, une légère feuille de bouleau qui met en valeur l'essence chaude du bois. **GlamRafia**, composé de fibres végétales tissées, défini par un rythme visuel dense et irrégulier qui joue avec la lumière, multipliant ses effets. **GlamCork** confie sa beauté matérielle au liège blanchi et sait conférer aux espaces une atmosphère raffinée. Et, encore, **GlamVelour**, doux au toucher et pour les yeux, comme du velours, créé pour embellir l'espace avec délicatesse dans une palette de tons tendres. Des matériaux qui vivent en combinaison avec **GlamPure**, un tissu non tissé fait de pur lin et de viscosse, et **GlamSatin**, de la viscosse avec de la poudre minérale qui se distingue par une finition iridescente spéciale qui évoque l'éclat de la soie.

#### 2. Emplois

Madama Butterfly System représente la solution idéale pour couvrir les surfaces verticales internes des environnements classiques et contemporains.

#### 3. Préparation de la surface à couvrir

Pour une application correcte de tous les revêtements muraux, il est essentiel de consulter le Manuel de pose, contenu à l'intérieur de chaque emballage et téléchargeable sur [glamora.it](http://glamora.it) à la page *Materials & Installation*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

Avant de commencer, s'assurer que la surface d'application du revêtement mural est parfaitement lisse, plane et de couleur blanche. S'assurer que la surface de pose est complètement sèche, qu'elle présente une humidité résiduelle HR < 2,0 % et qu'elle est exempte de saleté, de marques de crayon, de poussière, de granulés et de taches d'humidité. S'assurer qu'il n'y a pas de fluctuations de température ni de courants d'air dans l'environnement de pose et que la température est comprise entre 15°C et 35°C.

##### **En présence d'un nouvel enduit de parement.**

S'assurer que le substrat est bien consolidé, sec, exempt de moisissures et d'humidité remontante. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment de temps avant d'installer le revêtement mural.

##### **En présence d'enduit de parement existant ou d'un support légèrement irrégulier.**

Poncer et enlever les éléments détachés, les efflorescences et les parties écaillées des anciennes peintures. Nettoyer soigneusement le support avec les moyens appropriés et s'assurer qu'il est parfaitement sec, régulier et nivelé. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de procéder à la pose du revêtement mural.

# GlamBirch

## 1. Description

Une feuille de bouleau légère qui rehausse l'essence chaleureuse du bois.

## 2. Caractéristiques techniques

Poids	470 (+/- 20) g/m <sup>2</sup>
Épaisseur	0,46 mm
Aspect	Boisé
Composition	Façade : 100 % placage de bouleau Dos : 100 % tissu non tissé
Réaction au feu	ASTM E84 Class A
Lavabilité	Résistant au lavage, comme indiqué au point 4 « Nettoyage et entretien »
Code des douanes	5905000

## 3. Certifications

FSC®	FSC-STD-40-004 version 3.0 Standard for Chain of Custody
------	---

## 4. Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer le revêtement mural, nous vous recommandons de lire le manuel *Conseils de soin et d'entretien*, qui peut être téléchargé à partir du site [glamora.it](http://glamora.it), à la page *Materials & Installation*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

GlamBirch est un revêtement mural lavable. Comme le revêtement est composé de fibres naturelles, il doit être manipulé avec le plus grand soin. Si le revêtement mural venait à être taché, éponger délicatement pour éliminer immédiatement les impuretés ou les taches de la surface. Utiliser une éponge un peu mouillée (côté non abrasif) ou un chiffon en microfibre humide, rincés à l'eau tiède propre, sans frotter.

Glamora ne sera pas tenue responsable de tout dommage causé au cours du nettoyage.

# GlamCork

## 1. Description

Revêtement en liège blanchi à la beauté matérielle, capable de donner une atmosphère raffinée.

## 2. Caractéristiques techniques

Poids	200 (± 10,0) g/m <sup>2</sup>
Épaisseur	0,55 mm
Aspect	Liège blanchi à texture irrégulière
Composition	Avant : 100 % liège Dos : 100 % tissu non tissé
Réaction au feu	ASTM E84 Class A
Lavabilité	Épongeable, comme indiqué au point 4 «Nettoyage et entretien»
Code des douanes	5905000

## 3. Certifications

FSC®	FSC-STD-40-004 version 3.0 Standard for Chain of Custody
------	---

## 4. Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer le revêtement mural, nous vous recommandons de lire le manuel *Conseils de soin et d'entretien*, qui peut être téléchargé à partir du site [glamora.it](http://glamora.it), à la page *Materials & Installation*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

GlamCork est un revêtement épongeable, il ne peut pas être nettoyé avec un chiffon ou une éponge humide, c'est-à-dire qu'il n'est pas lavable. Par conséquent, toutes les taches doivent être évitées. S'agissant d'un revêtement en fibres naturelles, il doit être manipulé avec le plus grand soin. Si le revêtement mural est taché, tamponnez doucement avec un chiffon blanc absorbant pour éliminer immédiatement toute tache avant qu'elle ne soit absorbée et sèche.

Glamora ne sera pas tenue responsable de tout dommage causé au cours du nettoyage.

# GlamPure

## 1. Description

Tissu non tissé biologique fabriqué à partir de matières premières végétales, respectueux de l'environnement et compostable. Un matériau fibreux à faible indice de conductivité thermique qui atteste de ses qualités d'isolation et de régulation de la température.

## 2. Caractéristiques techniques

Poids	130 (+/- 20) g/m <sup>2</sup>
Épaisseur	0,62 mm
Aspect	Fibreux
Composition	Lino 65%, Viscosa 35%
Réaction au feu	Euro class: B-s1, d0 (UNI EN 13501-1)
CE - EN 15102:2007+A1:2011	Revêtements muraux décoratifs - rouleaux et panneaux
Coefficient de conductivité thermique	0,24 λ (W / (mK))
Résistance à la traction (MD)	> 150 N/5cm
Résistance à la traction (CD)	> 120 N/5cm
VOCs	Absents (EN 15102). Le matériau ne libère pas de substances volatiles susceptibles de produire une pollution de l'air intérieur.
Lavabilité	Non lavable, comme indiqué au point 4 «Nettoyage et entretien»
Code des douanes	56039390

## 3. Certifications

VOCs	FSC-STD-40-004 version 3.0 Standard for Chain of Custody
Certification en matière de sécurité chimique	OEKO-TEX® - Standard 100

Équivalent à:

- Annex XVII di REACH
- CPSIA
- Chinese standard GB 18401:2010

## 4. Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer le revêtement mural, nous vous recommandons de lire le manuel *Conseils de soin et d'entretien*, qui peut être téléchargé à partir du site [glamora.it](http://glamora.it), à la page *Materials & Installation*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

GlamPure est un revêtement mural non lavable, toutes les taches devraient être évitées. Comme le revêtement est composé de fibres naturelles, il doit être manipulé avec le plus grand soin. Si le revêtement mural venait à être taché, épongez-le avec un chiffon blanc absorbant pour enlever la tache immédiatement avant qu'elle ne soit absorbée et ne sèche.

Glamora ne sera pas tenue responsable de tout dommage causé au cours du nettoyage.

# GlamRafia

## 1. Description

Une matière et une texture irrégulière composée de fibres végétales tissées, légères et résistantes.

## 2. Caractéristiques techniques

Poids	226 (± 11,0) g/m <sup>2</sup>
Épaisseur	0,55 mm
Aspect	Fibreux et irrégulier
Composition	Devant : 100% fibres de sisal Dos : 100 % tissu non tissé
Réaction au feu	ASTM E84 Class A
Lavabilité	Épongeable, comme indiqué au point 4 «Nettoyage et entretien»
Code des douanes	5905000

## 3. Certifications

FSC®	FSC-STD-40-004 version 3.0 Standard for Chain of Custody
------	---

## 4. Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer le revêtement mural, nous vous recommandons de lire le manuel *Conseils de soin et d'entretien*, qui peut être téléchargé à partir du site [glamora.it](http://glamora.it), à la page *Materials & Installation*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

GlamRafia est un revêtement épongeable, il ne peut pas être nettoyé avec un chiffon ou une éponge humide, c'est-à-dire qu'il n'est pas lavable. Par conséquent, toutes les taches doivent être évitées. S'agissant d'un revêtement en fibres naturelles, il doit être manipulé avec le plus grand soin. Si le revêtement mural est taché, tamponnez doucement avec un chiffon blanc absorbant pour éliminer immédiatement toute tache avant qu'elle ne soit absorbée et sèche.

Glamora ne sera pas tenue responsable de tout dommage causé au cours du nettoyage.

# GlamSatin

## 1. Description

Un matériau de la plus haute qualité, composé d'un tissu en viscose avec finition superficielle à la poudre minérale

## 2. Caractéristiques techniques

Poids	470 (± 20) g/m <sup>2</sup>
Épaisseur	0,46 mm
Aspect	Soyeux
Composition	Viscose 57% Résine et charges minérales 25% Tissu non tissé 18%
Réaction au feu	Euro class: B-s1, d0 (UNI EN 13501-1)
Lavabilité	Résistant au lavage, comme indiqué au point 4 « Nettoyage et entretien »
Code des douanes	48149070

## 3. Certifications

FSC®	FSC-C100728
Certification en matière de sécurité chimique	OEKO-TEX® – Standard 100

Equivalent à:

- Annex XVII di REACH
- CPSIA
- Chinese standard GB 18401:2010

## 4. Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer le revêtement mural, nous vous recommandons de lire le manuel *Conseils de soin et d'entretien*, qui peut être téléchargé à partir du site [glamora.it](http://glamora.it), à la page *Materials & Installation*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

GlamSatin est un revêtement mural lavable. Comme le revêtement est composé de fibres naturelles, il doit être manipulé avec le plus grand soin. Si le revêtement mural venait à être taché, éponger délicatement pour éliminer immédiatement les impuretés ou les taches de la surface. Utiliser une éponge un peu mouillée (côté non abrasif) ou un chiffon en microfibre humide, rincés à l'eau tiède propre, sans frotter.

Glamora ne sera pas tenue responsable de tout dommage causé au cours du nettoyage.

# GlamVelour

## 1. Description

Un tissu délicat et doux à la main et aux yeux comme du velours.

## 2. Caractéristiques techniques

Poids	420 (± 20,5) g/m <sup>2</sup>
Épaisseur	0,78 mm
Aspect	Velouté
Composition	Devant : PES 85 %, coton 15 % Dos : 100 % tissu non tissé
Réaction au feu	Euroclass C-s1, d0 (EN13501-1)
Lavabilité	Épongeable, comme indiqué au point 4 «Nettoyage et entretien»
Code des douanes	48142000

## 3. Certifications

FSC®	FSC-C100728
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006

## 4. Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer le revêtement mural, nous vous recommandons de lire le manuel *Conseils de soin et d'entretien*, qui peut être téléchargé à partir du site [glamora.it](http://glamora.it), à la page *Materials & Installation*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

GlamVelour est un revêtement épongeable, il ne peut pas être nettoyé avec un chiffon ou une éponge humide, c'est-à-dire qu'il n'est pas lavable. Par conséquent, toutes les taches doivent être évitées. S'agissant d'un revêtement en fibres naturelles, il doit être manipulé avec le plus grand soin. Si le revêtement mural est taché, tamponnez doucement avec un chiffon blanc absorbant pour éliminer immédiatement toute tache avant qu'elle ne soit absorbée et sèche.

Glamora ne sera pas tenue responsable de tout dommage causé au cours du nettoyage.

## Avertissement

---

- Produit pour usage professionnel
- Observer les normes et réglementations nationales
- Contrôler que le support est parfaitement propre, sec et plan
- En cas de besoin, demander la fiche de sécurité
- Pour tout ce qui n'est pas prévu, veuillez consulter le Service Assistance Glamora T +39 0536.076.403 – [contact@glamora.it](mailto:contact@glamora.it)

*L'application des revêtements muraux Glamora sur des supports autres que ceux qui sont spécifiquement indiqués dans les manuels ou les vidéos de pose officiels de la société (comme par exemple : bois ; stratifié ; métal ; résine ou produits similaires) ou pour un emploi autre que celui pour lequel le revêtement mural a été conçu (comme par exemple : pose au sol ; portes ; panneaux ; dans un environnement extérieur ou équivalent), du fait du non-respect des instructions du fabricant, entraîne la perte de toute garantie pour l'acheteur excluant toute responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de Glamora Srl, qui ne sera pas responsable en cas de défauts du produit et/ou de performances divergentes. Dans ce cas, la vente du produit sera faite au risque et péril de l'acheteur, et aucune obligation ou garantie ne pourra incomber à Glamora Srl.*

*L'entreprise, sans préjudice de ce qui précède et après avoir partagé les caractéristiques techniques des surfaces de pose, à titre de simple courtoisie et sans aucune responsabilité, sur votre demande, peut fournir des suggestions pour le traitement des supports que vous nous avez indiqués. En cas de demande de suggestions de votre part et/ou de tout ordre d'achat ultérieur, les points ci-dessus seront considérés comme connus des parties et précisément reconnus et acceptés par vous.*