

GLAMORA

GlamVelour

Ficha técnica

1. Descripción

GlamVelour es un homenaje a la sofisticación del terciopelo. Suave al tacto y a la vista, está disponible en cuatro tonos: crudo, gris humo londinense, verde salvia y camel.

2. Usos

GlamVelour es la solución ideal para revestir superficies verticales interiores en entornos residenciales, comerciales y de hostelería. Este revestimiento mural puede utilizarse tanto en espacios clásicos como contemporáneos, residenciales y comerciales, o en los dedicados a la hostelería de lujo.

3. Preparación de la superficie a revestir

Para la correcta aplicación de cada revestimiento mural, es imprescindible consultar el correspondiente *Manual de Instalación*, incluido en el interior de cada embalaje y descargable desde glamora.it en la página *Materials & Installation*. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Antes de empezar, asegurarse de que la superficie donde se va a aplicar el revestimiento está perfectamente lisa, plana y de color blanco. Asegurarse de que la superficie de colocación está completamente seca, tiene una humedad residual HR < 2,0%, y está libre de suciedad, marcas de lápiz, polvo, gránulos y manchas de humedad. Asegurarse de que no haya fluctuaciones de temperatura ni corrientes de aire en el entorno de instalación y que la temperatura esté entre 15°C y 35°C.

En presencia de un enlucido nuevo.

Asegurarse de que el sustrato esté bien consolidado, seco, libre de moho y de humedad ascendente. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar el revestimiento.

En presencia de un enlucido preexistente o de una superficie ligeramente irregular.

Lijar y eliminar el material que se desprende, las eflorescencias y las partes desconchadas de la pintura antigua. Limpiar a fondo el sustrato con los medios adecuados y asegurarse de que esté perfectamente seco, uniforme y plano. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar el revestimiento.

En presencia de revestimientos cerámicos o azulejos.

Limpiar a fondo la superficie con los medios adecuados para cerámica o azulejos, eliminando cualquier rastro de cal. Asegurarse de que la pared esté perfectamente seca. Realizar un raspado fino, liso y de color claro utilizando productos adecuados, preferiblemente a base de cemento. Cuando se haya secado, realizar un segundo raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar el revestimiento.

4. Características técnicas

Ancho del rollo	67,5 cm 26.57 in
Peso	420 (± 20,5) g/m ² 1.38 (± 0.07) oz/sq ft
Espesor	0,78 mm 0.030 in
Aspecto	Aterciopelado
Composición	Anverso: PES 85%, Algodón 15% Espalda: 100% tela no tejida
Reacción al fuego	Euroclass C-s1, d0 (EN13501-1)
Lavabilidad	Con esponja, tal y como se indica en el punto 4 «Limpieza y mantenimiento»
Código aduanero	48142000

5. Certificaciones

FSC®	FSC-C100728
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006

6. Limpieza y mantenimiento

Antes de proceder a limpiar el revestimiento mural, le recomendamos que lea el *Manual de Consejos para el Cuidado y el Mantenimiento*, que puede descargarse en el apartado *Materials & Installation*, en glamora.com. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

GlamVelour es un revestimiento que se puede esponjar. Significa que la superficie del papel pintado es permeable al agua y no tiene ningún acabado de recubrimiento o sellado. Por lo tanto, no se puede limpiar con un paño húmedo o esponja, es decir, no es lavable. En consecuencia, se deben evitar todas las manchas. Al tratarse de un revestimiento de fibras naturales, debe manipularse con sumo cuidado. Si el revestimiento de la pared se mancha, frote suavemente con un paño blanco absorbente para eliminar inmediatamente cualquier mancha antes de que se absorba y se seque.

Glamora no se hace responsable de los daños causados durante la limpieza.

Advertencias

- Producto para uso profesional
 - Respetar las normas y reglamentos nacionales
 - Comprobar que el sustrato está perfectamente limpio, seco y plano
 - En caso de necesidad, solicitar la ficha de datos de seguridad
 - Para todo lo que no esté aquí incluido, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia de Glamora
- T +39 0536.076.403 – contact@glamora.it

La aplicación de los revestimientos murales Glamora sobre soportes distintos a los indicados específicamente en los manuales o en los vídeos de instalación oficiales de la empresa (como por ejemplo: madera, laminado, metal; resina o similares) o para un uso distinto para el que se hubiera diseñado el revestimiento mural (como por ejemplo: instalación sobre pavimento, puertas o paneles; en exteriores o similares), por no cumplir con las instrucciones del fabricante, supondrá la pérdida de cualquier garantía para el comprador excluyendo de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual a Glamora Srl, que no será responsable de los posibles defectos del producto y/o discrepancias en su apariencia. En este caso, la venta del producto se entiende por cuenta y riesgo del comprador y no puede surgir ninguna obligación o garantía por parte de Glamora.

Glamora Srl, a pesar de lo anterior y después de haber recibido información sobre las características técnicas de las superficies de instalación, como mera cortesía y sin ninguna responsabilidad, puede proporcionar, si así lo solicita, sugerencias para el tratamiento de los soportes indicados por usted. En el caso de que solicite sugerencias y/o de cualquier orden de compra posterior, lo anterior se entenderá conocido por las partes y específicamente reconocido y aceptado por usted.