GlamAbacà

GLAMORA

SCHEDA TECNICA

1. Descrizione

GlamAbacà è un wallcovering grasscloth realizzato con fibre naturali di abacà intrecciate a mano su telaio secondo tecniche tradizionali. La lavorazione preserva le caratteristiche distintive del materiale, come variazioni cromatiche, nodi e discontinuità dell'intreccio, rendendo ogni installazione unica. Ottenuto da una risorsa rinnovabile e proveniente da filiere responsabili, coniuga qualità estetica, autenticità materica e attenzione alla sostenibilità.

2. Impieghi

GlamAbacà trova applicazione sia in spazi classici che contemporanei, abitativi e contract. Il wallcovering rappresenta la soluzione ideale per rivestire superfici interne verticali di ambienti residenziali, hospitality, workplace, retail. La lavorazione artigianale delle fibre di abacà conferisce alla superficie ritmo e profondità, esaltando le variazioni della luce quando il materiale viene colpito da illuminazione radente o filtrata.

3. Preparazione del supporto

Per la corretta applicazione di ogni wallcovering è indispensabile consultare l'apposito *Manuale di Installazione*, contenuto all'interno di ogni confezione e scaricabile su *glamora.it* all'interno della pagina *Materials*. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

Prima di iniziare, assicurarsi che la superficie di applicazione di GlamAbacà sia perfettamente liscia, planare e di colorazione bianca. Accertarsi che la superficie di posa sia completamente asciutta, abbia un'umidità residua UR < al 2,0%, sia priva di tracce di sporco, segni di matita, polvere, granuli e macchie di umidità. Assicurarsi che nell'ambiente di posa non vi siano escursioni termiche o correnti d'aria e che la temperatura sia compresa tra i 15°C e i 35°C.

In presenza di intonaco civile di nuova realizzazione.
Assicurarsi che il fondo sia ben consolidato, asciutto, privo di muffe e umidità in risalita. Realizzare su tutta la superficie una rasatura extra fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere all'installazione di GlamAbacà.

In presenza di intonaco civile esistente o di un sottofondo lievemente irregolare.
Carteggiare e asportare il materiale in fase di distacco, eventuali efflorescenze, le parti sfoglianti di vecchie pitture. Pulire accuratamente il sottofondo con mezzi appropriati e assicurarsi che sia perfettamente asciutto, uniforme e planare. Realizzare su tutta la superficie una rasatura extra fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla installazione di GlamAbacà.

In presenza di rivestimento ceramico a parete o piastrelle.
Pulire accuratamente la superficie con mezzi appropriati per ceramica o piastrelle, rimuovendo eventuali tracce di calcare. Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta. Realizzare una rasatura fine a finitura liscia e colorazione chiara mediante l'utilizzo di rasanti idonei, preferibilmente di natura cementizia. Dopo l'asciugatura realizzare una seconda rasatura extra-fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla installazione di GlamAbacà.

4. Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI:	
Larghezza rollo	85 cm | 33.46 in
Lunghezza rollo	personalizzata
Peso	220 (+/– 5%) g/m² | 0.72 (± 5%) oz/sq ft
Spessore	0,47 mm (± 5%) | 0.018 in (± 5%)
Aspetto	Fibre naturali intrecciate
Composizione	Fronte: abacà 90%, nylon 10% Retro: Tessuto–non–tessuto 100%
Reazione al fuoco (UNI EN 13501–1:2018) (ASTM E84)	 Euro class: B–s1, d0 Class A
Lavabilità	Spugnabile, come da indicazioni riportate al punto 6 "Pulizia e manutenzione"

5. Certificazioni

FSC®	FSC–STD–40–004 V3–1
Sicurezza VOC's EN 15102:2019 / EN 12149:1997, Clause 4, test A	 Free Pass — SGS n. SHAFTS25002852101

6. Pulizia e manutenzione

Pima di effettuare operazioni di pulizia sul wallcovering si raccomanda di prendere visione del manuale *Consigli di cura e manutenzione*, scaricabile su *glamora.it* all'interno della pagina *Materials*. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

GlamAbacà è un rivestimento **spugnabile**. Trattandosi di un rivestimento realizzato in fibre naturali, deve essere maneggiato con la massima cura. Eventuali piccoli fili allentati o lievi disomogeneità superficiali non sono da considerarsi difetti, ma peculiarità intrinseche che ne esaltano l'autenticità. In presenza di piccoli fili allentati, tagliarli con cura con un paio di forbici. **ATTENZIONE: Non tirare mai i fili allentati.**

Qualora il wallcovering dovesse macchiarsi, tamponare delicatamente per rimuovere immediatamente qualsiasi impurità o macchia dalla superficie. Utilizzare una spugnetta inumidita (dal lato non abrasivo) o un panno umido in microfibra, risciacquati in acqua tiepida e pulita, senza strofinare.

Glamora non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati durante la pulizia.

7. Avvertenze

– Prodotto per uso professionale
– Attenersi alle norme e disposizioni nazionali
– In caso di necessita richiedere la scheda di sicurezza
– Assicurarsi che le superfici da rivestire siano a piombo e in squadro, lisce, planari e di colore bianco omogeneo. Non si dovranno notare fughe, giunzioni, viti o imperfezioni.
– Per quanto non previsto consultare il Servizio Assistenza Glamora +39 0536.076.403 – contact@glamora.it

L'applicazione dei wallcovering Glamora su supporti differenti da quelli specificatamente indicati nei manuali o nei video di installazione ufficiali dell'azienda (come ad esempio: legno; laminato; metallo; resina o affini) o per impiego diverso da quello per il quale il wallcovering è stato progettato (come ad esempio: posa a pavimento; porte; pannelli; in ambiente esterno o simili), poiché inosservante delle indicazioni del produttore, comporta la decadenza di qualsiasi garanzia in capo all'acquirente con esclusione di qualsivoglia responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Glamora Srl, la quale non risponderà per eventuali vizi del prodotto e/o sue di difformità di resa. In tal caso la vendita del prodotto si intende a rischio e pericolo del compratore e nessun obbligo o garanzia potrà insorgere in capo a Glamora Srl.

Glamora Srl, fermo quanto sopra e previa condivisione delle caratteristiche tecniche delle superfici di posa, in forma di mera cortesia e priva di ogni responsabilità, su vostra richiesta potrà fornire suggerimenti per il trattamento dei supporti da voi indicati. In caso di vostra richiesta di suggerimenti e/o di eventuale successivo ordine di acquisto, quanto sopra si intenderà noto alle parti e da voi precisamente riconosciuto ed accettato.