

GlamPlissé

GLAMORA

FICHA TÉCNICA

1. Descripción

GlamPlissé es un revestimiento mural textil de puro lino, caracterizado por un plisado vertical irregular que aporta una tridimensionalidad discreta. Las variaciones naturales del material dan lugar a una superficie auténtica, nunca perfectamente uniforme, capaz de interactuar con la luz y de modificar su percepción a lo largo del día.

2. Usos

GlamPlissé encuentra aplicación tanto en espacios clásicos como contemporáneos, residenciales y contract. El revestimiento mural representa la solución ideal para revestir superficies interiores verticales en entornos residenciales, hospitality, workplace y retail.

3. Preparación de la superficie a revestir

Para la correcta aplicación de cada revestimiento mural, es imprescindible consultar el correspondiente *Manual de Instalación*, incluido en el interior de cada embalaje y descargable desde glamora.it en la página *Materials*. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Antes de empezar, asegurarse de que la superficie donde se va a aplicar GlamPlissé está perfectamente lisa, plana y de color blanco. Asegurarse de que la superficie de colocación está completamente seca, tiene una humedad residual HR < 2,0%, y está libre de suciedad, marcas de lápiz, polvo, gránulos y manchas de humedad. Asegurarse de que no haya fluctuaciones de temperatura ni corrientes de aire en el entorno de instalación y que la temperatura esté entre 15 °C y 35 °C.

En presencia de un enlucido nuevo.

Asegurarse de que el sustrato esté bien consolidado, seco, libre de moho y de humedad ascendente. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamPlissé.

En presencia de un enlucido preexistente o de una superficie ligeramente irregular.

Lijar y eliminar el material que se desprende, las eflorescencias y las partes desconchadas de la pintura antigua. Limpiar a fondo el sustrato con los medios adecuados y asegurarse de que esté perfectamente seco, uniforme y plano. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamPlissé.

En presencia de revestimientos cerámicos o azulejos.

Limpiar a fondo la superficie con los medios adecuados para cerámica o azulejos, eliminando cualquier rastro de cal. Asegurarse de que la pared esté perfectamente seca. Realizar un raspado fino, liso y de color claro utilizando productos adecuados, preferiblemente a base de cemento. Cuando se haya secado, realizar un segundo raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamPlissé.

4. Características técnicas

DIMENSIONES:	
Ancho del rollo	50 cm 19.68 in personalizado
Longitud del rollo	240 (+/- 5%) g/m ² 0.79 (± 5%) oz/sq ft
Peso	1 mm (± 5%) 0.039 in (± 5%)
Espesor	
Aspecto	Textil plisado
Composición	Frente: lino 97 %, PES 3 % Reverso: tejido no tejido 100 %
Reacción al fuego (UNI EN 13501-1:2018)	Euro class: B-s1, d0
Lavabilidad	Esponjable, tal y como se indica en el punto 6 «Limpieza y mantenimiento»

5. Certificaciones

FSC®	SGSCH-COC-007358 SGSCH-CW-007358
Certificación para la seguridad química	OEKO-TEX® - Standard 100
Emisión de formaldehído EN 12149-C	< 120 mg / kg

6. Limpieza y mantenimiento

Antes de proceder a limpiar el revestimiento mural, le recomendamos que lea el manual de *Consejos para el cuidado y el mantenimiento*, que puede descargarse en el apartado *Materials*, en glamora.com. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

GlamPlissé es un revestimiento mural **lavable con esponja**. Al tratarse de un revestimiento fabricado con fibras naturales, debe manipularse con el máximo cuidado. Los pequeños hilos sueltos o las leves irregularidades superficiales no deben considerarse defectos, sino peculiaridades intrínsecas que realzan su autenticidad. En presencia de pequeños hilos sueltos, córtelos cuidadosamente con unas tijeras. **ATENCIÓN: No tire nunca de los hilos sueltos.**

Glamora no se hace responsable de los daños causados durante la limpieza.

7. Advertencias

- Producto para uso profesional
- Cumplir con las leyes y regulaciones nacionales
- Compruebe que la superficie esté perfectamente limpia, seca y plana
- Si es necesario, solicite la hoja de datos de seguridad
- Para cualquier información no prevista, comuníquese con Servicio al Cliente Glamora T + 39 0536.076.403 – contact@glamora.it

La aplicación de los revestimientos murales Glamora sobre soportes distintos a los indicados específicamente en los manuales o en los vídeos de instalación oficiales de la empresa (como por ejemplo: madera, laminado, metal; resina o similares) o para un uso distinto para el que se hubiera diseñado el revestimiento mural (como por ejemplo: instalación sobre pavimento, puertas o paneles; en exteriores o similares), por no cumplir con las instrucciones del fabricante, supondrá la pérdida de cualquier garantía para el comprador excluyendo de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual a Glamora Srl, que no será responsable de los posibles defectos del producto y/o discrepancias en su apariencia. En este caso, la venta del producto se entiende por cuenta y riesgo del comprador y no puede surgir ninguna obligación o garantía por parte de Glamora.

Glamora Srl, a pesar de lo anterior y después de haber recibido información sobre las características técnicas de las superficies de instalación, como mera cortesía y sin ninguna responsabilidad, puede proporcionar, si así lo solicita, sugerencias para el tratamiento de los soportes indicados por usted. En el caso de que solicite sugerencias y/o de cualquier orden de compra posterior, lo anterior se entenderá conocido por las partes y específicamente reconocido y aceptado por usted.