GlamAbacà

GLAMORA

TECHNISCHES MERKBLATT

1. Beschreibung

GlamAbacà ist ein Grasscloth-Wallcovering aus natürlichen Abacá-Fasern, die nach traditionellen Techniken von Hand am Webstuhl verflochten werden. Die Verarbeitung bewahrt die charakteristischen Eigenschaften des Materials, wie Farbnuancen, Knoten und Unregelmäßigkeiten im Gewebe, und macht jede Installation einzigartig. Hergestellt aus einem nachwachsenden Rohstoff und aus verantwortungsvollen Lieferketten stammend, vereint es ästhetische Qualität, materielle Authentizität und ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit.

2. Einsatzbereiche

GlamAbacà eignet sich sowohl für klassische als auch für zeitgenössische, wohnliche und Contract-Bereiche. Die Wandverkleidung stellt die ideale Lösung zur Verkleidung vertikaler Innenflächen in Wohn-, Hospitality-, Workplace- und Retail-Umgebungen dar. Die handwerkliche Verarbeitung der Abacá-Fasern verleiht der Oberfläche Rhythmus und Tiefe und betont die Lichtvariationen, wenn das Material von streifendem oder gefiltertem Licht getroffen wird.

3. Vorbereitung der zu bedeckenden Fläche

Für die korrekte Anbringung der einzelnen Wandbeläge ist es unerlässlich, die entsprechende *Montageanleitung* zu konsultieren, die in jeder Verpackung enthalten ist und auf *glamora.it* auf der Seite *Materials* heruntergeladen werden kann. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass die Oberfläche, auf die GlamAbacà aufgebracht soll, vollkommen glatt, plan und weiß gefärbt ist. Vergewissern Sie sich, dass die zu bearbeitende Fläche vollständig trocken ist, eine Restfeuchte von < 2,0 % aufweist und frei von Schmutz, Bleistiftstrichen, Staub, Granulat und Feuchtigkeitsflecken ist. Achten Sie darauf, dass es keine Temperaturschwankungen oder Zugluft gibt und dass die Temperatur zwischen 15 °C und 35 °C liegt.

Bei neu aufgetragenem Normalputz.
Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gut verfestigt, trocken, frei von Schimmel und aufsteigender Feuchtigkeit ist. Tragen Sie auf die gesamten Fläche einen extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie GlamAbacà anbringen.

Bei bereits vorhandenem Normalputz oder einem leicht unregelmäßigen Untergrund.
Schleifen Sie die Wand ab und entfernen Sie loses Material, Ausblühungen und abblätternde Teile des alten Anstrichs. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Mittel und stellen Sie sicher, dass sie vollkommen trocken, gleichmäßig und plan ist. Tragen Sie auf die gesamten Fläche einen extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie GlamAbacà anbringen.

Bei Vorhandensein von keramischen Wand- oder Fliesenbelägen.
Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Keramik- oder Fliesenreiniger und entfernen Sie alle Kalkspuren. Stellen Sie sicher, dass die Wand vollkommen trocken ist. Tragen Sie einen glatten und feinen Ausgleichsputz von heller Farbe mit geeigneten Spachtelmassen vorzugsweise auf Zementbasis auf. Tragen Sie nach dem Trocknen auf die gesamte Fläche einen zweiten extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie GlamAbacà anbringen.

4. Technische Eigenschaften

ABMESSUNGEN:	
Rollenbreite	85 cm | 33.46 in
Rollenlänge	personalisiert
Gewicht	220 (+/− 5%) g/m² | 0.72 (± 5%) oz/sq ft
Dicke	0,47 mm (± 5%) | 0.018 in (± 5%)
Aussehen	Verflochtene Naturfasern
Zusammensetzung	Vorderseite: abacá 90 %, nylon 10 % Rückseite: 100 % Vliesstoff
Feuerreaktion (UNI EN 13501-1:2018) (ASTM E84)	 Euro-Klasse: B-s1, d0 Klasse A
Waschbarkeit	Mit Schwamm abwischbar, wie in Punkt 6 „Reinigung und Pflege“ angegeben

5. Zertifizierungen

FSC®	FSC-STD-40-004 V3-1
Sicherheitszertifizierung VOC's EN 15102:2019 / EN 12149:1997, Clause 4, test A	 Free Pass — SGS n. SHAFTS25002852101

6. Reinigung und Pflege

Bevor Sie den Wandbelag reinigen, empfehlen wir Ihnen, die *Pflege- und Instandhaltungsempfehlungen* zu lesen, die Sie auf *glamora.it* auf der Seite *Materials* herunterladen können. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst..

GlamAbacà ist eine mit Schwamm abwischbare Wandverkleidung. Da es sich um eine Wandverkleidung aus Naturfasern handelt, muss sie mit größter Sorgfalt behandelt werden. Eventuelle kleine lose Fäden oder leichte Unebenheiten der Oberfläche sind nicht als Mängel zu betrachten, sondern als materialtypische Eigenschaften, die ihre Authentizität unterstreichen. Sollten kleine lose Fäden vorhanden sein, schneiden Sie diese vorsichtig mit einer Schere ab. **ACHTUNG: Ziehen Sie niemals an losen Fäden.**

Glamora haftet nicht für Schäden, die bei der Reinigung entstehen.

7. Achtung

– Produkt für den professionellen Einsatz.
– Befolgen Sie die nationalen Vorschriften.
– Stellen Sie sicher, dass der Wand perfekt sauber, trocken und eben ist.
– Fordern Sie ggf. das Sicherheitsdatenblatt an.
– Für Informationen, die nicht zur Verfügung gestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Glamora T. +39 0536.076.403 – E. contact@glamora.it

Die Verlegung von Glamora–Wandverkleidungen auf anderen als den in den offiziellen Verlegeanleitungen oder –videos des Unternehmens angegebenen Untergründen (wie z. B.: Holz, Laminat, Metall, Harz o. ä.) oder für andere als die für die Wandverkleidung vorgesehenen Verwendungszwecke (wie z. B.: Fußbodenverlegung, Türen, Paneele, Außenbereiche o. ä.) führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche seitens des Käufers unter Ausschluss jeglicher vertraglicher oder außervertraglicher Haftung seitens der Firma Glamora Srl. Diese kann für eventuelle Produktmängel und/oder deren Nichtkonformität nicht haftbar gemacht werden. In diesem Fall erfolgt der Verkauf des Produkts auf Risiko des Käufers und es kann keine Verpflichtung oder Garantie seitens der Glamora Srl entstehen. Unbeschadet des Vorstehenden kann die Glamora Srl nach Mitteilung der technischen Merkmale der Verlegeflächen aus reinen Kulanzgründen und ohne jegliche Haftung auf Ihre Anfrage hin Vorschläge für die Behandlung der von Ihnen genannten Unterlagen unterbreiten. Im Falle einer Bitte Ihrerseits um Vorschläge und/oder einer nachfolgenden Bestellung gilt das Vorstehende als den Parteien bekannt und wird von Ihnen ausdrücklich anerkannt und akzeptiert.