

# GlamDecor

## The Vinyl Wallpaper

### 1. Description

---

GlamDecor est un revêtement mural vinylique, en textile non-tissé sur la face arrière et en vinyl sur la face visible.

### 2. Emplois

---

GlamDecor représente la solution idéale pour habiller les murs de tous les types de pièces, résidentielles ou commerciales. La finition du produit consiste en une texture légère et tactile qui met en valeur le dessin.

### 3. Préparation de la surface à couvrir

---

Pour une application correcte de tous les revêtements muraux, il est essentiel de consulter le *Manuel de pose*, contenu à l'intérieur de chaque emballage et téléchargeable sur [glamora.it](http://glamora.it) à la page *Materials*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

Avant de commencer, s'assurer que la surface d'application de GlamDecor est parfaitement lisse, plane et de couleur blanche. S'assurer que la surface de pose est complètement sèche, qu'elle présente une humidité résiduelle HR < 2,0 % et qu'elle est exempte de saleté, de marques de crayon, de poussière, de granulés et de taches d'humidité. S'assurer qu'il n'y a pas de fluctuations de température ni de courants d'air dans l'environnement de pose et que la température est comprise entre 15°C et 35°C.

#### **En présence d'un nouvel enduit de parement.**

S'assurer que le substrat est bien consolidé, sec, exempt de moisissures et d'humidité remontante. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment de temps avant d'installer GlamDecor.

#### **En présence d'enduit de parement existant ou d'un support légèrement irrégulier.**

Poncer et enlever les éléments détachés, les efflorescences et les parties écaillées des anciennes peintures. Nettoyer soigneusement le support avec les moyens appropriés et s'assurer qu'il est parfaitement sec, régulier et nivelé. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de procéder à la pose de GlamDecor.

#### **En présence de revêtement céramique mural ou de carrelage.**

Nettoyer soigneusement la surface avec des moyens appropriés pour nettoyer la céramique ou le carrelage, en éliminant toute trace de calcaire. S'assurer que le mur est parfaitement sec. Appliquer une couche à finition lisse et de couleur claire en utilisant des enduits de lissage appropriés, de préférence à base de ciment. Après avoir fait sécher, appliquer une seconde couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de procéder à la pose de GlamDecor.

### 4. Caractéristiques techniques

---

- Poids : 360 (+/- 20) g/m<sup>2</sup>
- Largeur du rouleau : 50 cm

- Réaction au feu:
  - Classe Euro: B-s2-d0 (EN 13501-1)
  - ASTM: classe A (E-84-15a)
- Sans solvants, formaldéhyde, métaux lourds
- Durabilité: résistant aux chocs selon EN 259-2
- Résistance à la lumière:  $\geq 7$  International Woolscale – BS EN 20105 / ISO EN 105-b02
- Lavabilité: extra-lavable EN 259-1 / EN 12956
- CDPH (California Department of Public Health): Conforme
- Certifié FSC®: FSC-C100728
- Conforme à REACH selon le règlement UE 1907/2006 CE
- Amovible à sec
- LEED v.4.1: Conforme
- BREEAM International: Conforme
- Réglementation française des COV: A +
- Décret CAM italien: Conforme

## 5. Nettoyage et entretien

~~Avant de nettoyer le revêtement mural, nous vous recommandons de lire le manuel *Conseils de soin et d'entretien*, qui peut être téléchargé à partir du site [glamora.it](http://glamora.it), à la page *Materials*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.~~

GlamDecor est un revêtement mural lavable, cependant, il est conseillé d'agir au plus vite pour éliminer les impuretés ou les taches de la surface à l'aide d'une éponge un peu mouillée (côté non abrasif) ou d'un chiffon en microfibre humide, rincés à l'eau chaude et propre, sans frotter.

Glamora ne sera pas tenue responsable de tout dommage causé au cours du nettoyage.

## 6. Avertissements

- 
- Produit à usage professionnel
  - Se conformer aux lois et règlements nationaux
  - Vérifier que la surface est parfaitement propre, sèche et plane
  - Si nécessaire, demandez la fiche de données de sécurité
  - Pour toute autre information, contactez Glamora au +39 0536.076.403 Service Client – [contact@glamora.it](mailto:contact@glamora.it)

*L'application des revêtements muraux Glamora sur des supports autres que ceux qui sont spécifiquement indiqués dans les manuels ou les vidéos de pose officiels de la société (comme par exemple : bois ; stratifié ; métal ; résine ou produits similaires) ou pour un emploi autre que celui pour lequel le revêtement mural a été conçu (comme par exemple : pose au sol ; portes ; panneaux ; dans un environnement extérieur ou équivalent), du fait du non-respect des instructions du fabricant, entraîne la perte de toute garantie pour l'acheteur excluant toute responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de Glamora Srl, qui ne sera pas responsable en cas de défauts du produit et/ou de performances divergentes. Dans ce cas, la vente du produit sera faite au risque et péril de l'acheteur, et aucune obligation ou garantie ne pourra incomber à Glamora Srl.*

*L'entreprise, sans préjudice de ce qui précède et après avoir partagé les caractéristiques techniques des surfaces de pose, à titre de simple courtoisie et sans aucune responsabilité, sur votre demande, peut fournir des suggestions pour le traitement des supports que vous nous avez indiqués. En cas de demande de suggestions de votre part et/ou de tout ordre d'achat ultérieur, les points ci-dessus seront considérés comme connus des parties et précisément reconnus et acceptés par vous.*