

GlamAbacà

GLAMORA

FICHA TÉCNICA

1. Descripción

GlamAbacà es un wallcovering grasscloth realizado con fibras naturales de abacá tejidas a mano en telar según técnicas tradicionales. El proceso conserva las características distintivas del material, como las variaciones cromáticas, los nudos y las irregularidades del tejido, haciendo que cada instalación sea única. Obtenido a partir de un recurso renovable y procedente de cadenas de suministro responsables, combina calidad estética, autenticidad matérica y atención a la sostenibilidad.

2. Usos

GlamAbacà encuentra aplicación tanto en espacios clásicos como contemporáneos, residenciales y contract. El revestimiento mural representa la solución ideal para revestir superficies interiores verticales en entornos residenciales, hospitality, workplace y retail. El trabajo artesanal de las fibras de abacá confiere ritmo y profundidad a la superficie, realzando las variaciones de la luz cuando el material recibe iluminación rasante o filtrada.

3. Preparación de la superficie a revestir

Para la correcta aplicación de cada revestimiento mural, es imprescindible consultar el correspondiente *Manual de Instalación*, incluido en el interior de cada embalaje y descargable desde glamora.it en la página *Materials*. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Antes de empezar, asegurarse de que la superficie donde se va a aplicar GlamAbacà está perfectamente lisa, plana y de color blanco. Asegurarse de que la superficie de colocación está completamente seca, tiene una humedad residual HR < 2,0%, y está libre de suciedad, marcas de lápiz, polvo, gránulos y manchas de humedad. Asegurarse de que no haya fluctuaciones de temperatura ni corrientes de aire en el entorno de instalación y que la temperatura esté entre 15 °C y 35 °C.

En presencia de un enlucido nuevo.

Asegurarse de que el sustrato esté bien consolidado, seco, libre de moho y de humedad ascendente. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamAbacà.

En presencia de un enlucido preexistente o de una superficie ligeramente irregular.

Lijar y eliminar el material que se desprende, las eflorescencias y las partes desconchadas de la pintura antigua. Limpiar a fondo el sustrato con los medios adecuados y asegurarse de que esté perfectamente seco, uniforme y plano. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamAbacà.

En presencia de revestimientos cerámicos o azulejos.

Limpiar a fondo la superficie con los medios adecuados para cerámica o azulejos, eliminando cualquier rastro de cal. Asegurarse de que la pared esté perfectamente seca. Realizar un raspado fino, liso y de color claro utilizando productos adecuados, preferiblemente a base de cemento. Cuando se haya secado, realizar un segundo raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamAbacà.

4. Características técnicas

DIMENSIONES:

Ancho del rollo

Longitud del rollo

Peso

Espesor

85 cm | 33.46 in

personalizado

220 (+/- 5%) g/m² | 0.72

(± 5%) oz/sq ft

0,47 mm (± 5%) | 0.018 in

(± 5%)

Aspecto

Fibras naturales entrelazadas

Composición

Frente: abacá 90%, nailon 10%

Reverso: tejido no tejido 100 %

Reacción al fuego

(UNI EN 13501-1:2018)

(ASTM E84)

Euro class: B-s1, d0

Clase A

Lavabilidad

Esponjable, tal y como se indica en el punto 6 «Limpieza y mantenimiento»

5. Certificaciones

FSC®

FSC-STD-40-004 V3-1

Seguridad

VOC's

EN 15102:2019 / EN 12149:1997, Clause 4, test A

Free

Pass — SGS n.

SHAFTS25002852101

6. Limpieza y mantenimiento

Antes de proceder a limpiar el revestimiento mural, le recomendamos que lea el manual de *Consejos para el cuidado y el mantenimiento*, que puede descargarse en el apartado *Materials*, en *glamora.com*. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

GlamPlissé es un revestimiento mural **lavable con esponja**. Al tratarse de un revestimiento fabricado con fibras naturales, debe manipularse con el máximo cuidado. Los pequeños hilos sueltos o las leves irregularidades superficiales no deben considerarse defectos, sino peculiaridades intrínsecas que realzan su autenticidad. En presencia de pequeños hilos sueltos, córtelos cuidadosamente con unas tijeras. **ATENCIÓN: No tire nunca de los hilos sueltos.**

Glamora no se hace responsable de los daños causados durante la limpieza.

7. Advertencias

- Producto para uso profesional
- Cumplir con las leyes y regulaciones nacionales
- Compruebe que la superficie esté perfectamente limpia, seca y plana
- Si es necesario, solicite la hoja de datos de seguridad
- Para cualquier información no prevista, comuníquese con Servicio al Cliente Glamora T + 39 0536.076.403 – contact@glamora.it

La aplicación de los revestimientos murales Glamora sobre soportes distintos a los indicados específicamente en los manuales o en los vídeos de instalación oficiales de la empresa (como por ejemplo: madera, laminado, metal; resina o similares) o para un uso distinto para el que se hubiera diseñado el revestimiento mural (como por ejemplo: instalación sobre pavimento, puertas o paneles; en exteriores o similares), por no cumplir con las instrucciones del fabricante, supondrá la pérdida de cualquier garantía para el comprador excluyendo de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual a Glamora Srl, que no será responsable de los posibles defectos del producto y/o discrepancias en su apariencia. En este caso, la venta del producto se entiende por cuenta y riesgo del comprador y no puede surgir ninguna obligación o garantía por parte de Glamora.

Glamora Srl, a pesar de lo anterior y después de haber recibido información sobre las características técnicas de las superficies de instalación, como mera cortesía y sin ninguna responsabilidad, puede proporcionar, si así lo solicita, sugerencias para el tratamiento de los soportes indicados por usted. En el caso de que solicite sugerencias y/o de cualquier orden de compra posterior, lo anterior se entenderá conocido por las partes y específicamente reconocido y aceptado por usted.